

BUJEO CONDADO-CAMPIÑA

PERFIL NÚMERO: H-03-(1-4)
COORDENADAS UTM: X = 732.438 ; Y = 4148.721
USO ACTUAL: LABOR SECANO
ELEVACIÓN: 75 METROS
PENDIENTE: 5 %
RELIEVE: NORMAL
EROSIÓN: LIGERA
DRENAJE: ALGO DEFICIENTE
PEDREGOSIDAD: NULA
ROCOSIDAD: NULA
MATERIAL ORIGINAL: MARGA (MIOCENO)
POSICIÓN FISIAGRÁFICA: COLINA
CLASIFICACIÓN: ENTIC PELLOXERETS
OBSERVADOR Y FECHA: J. L. MUDARRA; 1963.

HORIZONTE	DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA
AP1	0-20 CM.; GRIS OSCURO (10YR4/1), EN SECO; ARCILLOSO; ESTRUCTURA GRANULAR, MEDIA, FUERTEMENTE DESARROLLADA, MODERADAMENTE FIRME EN HÚMEDO; ABUNDANTES RAÍCES, MEDIAS; REACCIÓN LIGERA; LÍMITE GRADUAL Y ONDULADO.
AP2	20-60 CM.; GRIS MUY OSCURO (10YR3/1), EN SECO; ARCILLOSO; ESTRUCTURA ANGULAR, MEDIA, FUERTEMENTE DESARROLLADA, MUY FIRME EN HÚMEDO; ABUNDANTES RAÍCES, FINAS; REACCIÓN FUERTE; LÍMITE DIFUSO.
AC	60-140 CM.; GRIS MUY OSCURO (10YR3/1), EN SECO; ARCILLOSO; ESTRUCTURA PRISMÁTICA, GRUESA, FUERTEMENTE DESARROLLADA, MUY FIRME EN HÚMEDO; REACCIÓN FUERTE; LÍMITE GRADUAL Y ONDULADO.
C	140- CM.; PARDO MUY PÁLIDO (10YR8/4), EN SECO; ARCILLOSO; ESTRUCTURA MASIVA, MUY FIRME EN HÚMEDO; REACCIÓN MUY FUERTE; ABUNDANTES NÓDULOS, CALIZOS.
REFERENCIA:	F. VILLAROE ET AL. 1981. CARACTERIZACIÓN DE SUELOS REPRESENTATIVOS DE COMARCAS ANDALUZAS. XVIII CURSO INT. EDAF., PUB. INT. CEBAC. SEVILLA.



H-03-(1-4): BUJEO CONDADO-CAMPIÑA (ENTIC PELLOXERERTS)

H-03-(1-4) : BUJEO CONDADO-CAMPIÑA

DATOS ANALÍTICOS

HORIZ.	PROF. (CM)	PH		C ORG. (%)	N TO. (%)	C/N	P TOT. (PPM)	HIERRO (%)		
		H2O	CLK					TOTAL	LIBRE	AMORFO
AP1	0 - 20	7,7	6,8	0,80	0,09	8,9				
AP2	20 - 60	7,8	6,8	0,65	0,07	9,3				
AC	60 - 140	8,5	7,2	0,46	0,06	7,7				
C	140 -	8,4	7,1	0,50	0,05	10,0				

HORIZ.	CE. (MMHO/CM)	ANIONES SOLUBLES				CATIONES SOLUBLES			
		CO3	CO3H	SO4	CL	CA	MG	NA	K
		----- (MEQ/L) -----							
AP1	1,10								
AP2	1,60								
AC	1,30								
C	1,30								

HORIZ.	CO3 (%)	CATIONES CAMBIABLES					C.C.C. (SUMA)	SAT. BAS. (%)
		CA	MG	NA	K	H		
		----- (MEQ/100G) -----						
AP1	12,80						40,00	
AP2	14,80						35,00	
AC	22,40						45,00	
C	22,40						42,00	

HORIZ.	DENS. APAR. (G/CC)	PORO (%)	COND. HIDR. CM/H	RETENCIÓN AGUA			ANÁLISIS GRAN. MM. (%)			
				1/10B	1/3B	15B	2-0,2	0,2-0,05	0,05-0,002	< 0,002
				----- (% EN PESO) -----						
AP1	1,43		1,7		42,1	23,5	8,7	21,8	24,1	45,8
AP2	1,53		1,0		36,8	20,1	9,1	22,1	29,2	39,1
AC	1,53		0,1		38,0	20,8	8,2	12,4	26,1	52,2
C	1,48		0,1		37,1	19,7	12,0	20,0	16,5	50,0

NOTA: LOS ESPACIOS EN BLANCO CORRESPONDEN A DETERMINACIONES NO REALIZADAS Y LOS SIGNOS – A RESULTADOS INAPRECIABLES.