

ANUARIO
ARQUEOLÓGICO
DE ANDALUCÍA
2004.1

ANUARIO ARQUEOLÓGICO DE ANDALUCÍA 2004.1

Abreviatura: AAA'2004.I

Coordinación de la edición:

Dirección General de Bienes Culturales
Servicio de Investigación y de Difusión del
Patrimonio Histórico.

C/. Levías, 27
41071 Sevilla
Telf. 955036900
Fax: 955036943

Gestión de la producción:

Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales.

© de la edición: JUNTA DE ANDALUCÍA. Consejería de Cultura.

© de los textos y fotos: sus autores.

Edita: JUNTA DE ANDALUCÍA. Consejería de Cultura.

Impresión: Trama Gestión, S.L.

ISBN de la obra completa: 978-84-8266-852-9

ISBN del volumen I: 978-84-8266-853-6

Depósito Legal: CO-111/2009

INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA EN LA PLAZA DEL PROGRESO N°5, EN JEREZ DE LA FRONTERA, CÁDIZ

CARLOS ROJAS ROCA

Resumen: Pese a las perspectivas que *a priori* presentaba el solar por situarse dentro del recinto amurallado y más concretamente en uno de los barrios más importantes del periodo medieval en la parroquia de San Dionisio. Los resultados arqueológicos fechan el primer momento de ocupación del solar en el periodo moderno (ss. XVI-XVIII), aunque es evidente la aparición de restos cerámicos medievales, sobre todo de cocina y vajilla de mesa, no se han conservado restos de estructuras que evidencien una ocupación efectiva.

Abstract: Despite the perspectives that *a priori* presented the solar one by being situated inside the precinct walled and more concretely in one of the most important neighborhoods of the medieval period in the parish of San Dionisio. The archaeological results date the first moment of occupation of the solar one in the modern period (ss. XVI-XVIII), although is evident the apparition of medieval ceramic remainders, above all kitchen and china of table, there have not remained remains of structures that demonstrate an effective occupation.

DEFINICIÓN Y DELIMITACIÓN DEL SOLAR

El solar se encuentra ubicado en pleno centro de Jerez de la Frontera, en la plaza del Progreso nº 5, el solar presenta una superficie total aproximada de 300 m², de los cuales han sido excavados seis sectores, aproximadamente unos 120 m², respetándose, a instancias del técnico responsable, las medidas de seguridad.

JUSTIFICACIÓN DEL PLANTEAMIENTO Y DESCRIPCIÓN DE LA INTERVENCIÓN

La actuación arqueológica viene motivada por la construcción de un edificio de viviendas con garajes, a una cota máxima de rebaje de -3.60 m. Una vez personados en el solar del nº 5 de la Plaza del Progreso de Jerez de la Frontera donde se llevó a cabo esta intervención se constata la actuación de movimientos de tierra sin conocimiento ni control arqueológico por parte de esta dirección.

Esta actuación afectó a niveles arqueológicos, pues se produjo un rebaje en la zona de la esquina Oeste (calle San Cristóbal) del solar de hasta -3m. aproximadamente lo que ha evidenciado un paramento de sillares de arenisca con una potencia máxima de 3 m. y en la zona Sur otro segundo paramento de sillares alternando con ladrillos de barro cocido.

La evidencia de estas estructuras junto con la elevada cantidad de depósitos que se han removido en la zona centro del solar nos llevó a tomar las siguientes medidas técnicas:

- Planteamiento de un sector en la zona Nordeste, ya que al no haber habido movimiento de tierra en esta zona la secuencia estratigráfica está completa.
- Limpieza y documentación de los paramentos aparecidos.

Los objetivos planteados en esta intervención, teniendo en cuenta la localización y resultados de otras intervenciones arqueológicas cercanas son los siguientes:

- 1.- Documentación del primer momento de ocupación.
- 2.- Estudio de los cambios del parcelario urbano a lo largo de los diferentes momentos de ocupación con el fin de aportar datos para el conocimiento de la evolución del entramado urbano en la zona y su articulación espacial.
- 3.- Estudio de los conjuntos artefactuales que nos marcaran la evolución y/o transformación en la funcionalidad de los diferentes complejos estructurales.
- 4.- Alcanzar el sustrato geológico natural con el fin de conocer el potencial arqueológico de la zona. Así como realizar el estudio geomorfológico con el fin de documentar las sucesivas alteraciones antrópicas que han tenido lugar sobre el mismo.
- 5.- Analizar los conjuntos artefactuales que nos ofrezcan información acerca de la cronología de las diferentes fases y la funcionalidad de los espacios.

El formato de identificación del yacimiento consiste en la denominación del mismo en referencia al solar que ocupa dentro del casco histórico de la ciudad, más el año en el que se efectúa la intervención '04.

Una vez delimitado el yacimiento arqueológico este puede dividirse en las siguientes entidades físicas espaciales:

- *Sector o unidad de excavación.* Superficie excavada delimitada según los criterios establecidos por el arqueólogo. Se identificará por dos dígitos numéricos árabes, en este caso han sido Sector -01, -02 -02A, -03, -04, -05
- *Subsectores.* La división de la superficie excavada en subsectores responde a criterios espaciales, funcionales o de cualquier otra índole, determinados por la dinámica de la propia excavación. Se identificará mediante un máximo de dos dígitos alfanuméricos.

En cuanto a la organización estructural el sistema de recuperación del registro parte de una organización del espacio arqueológico en categorías analíticas que se estructuran jerárquicamente:

- *Unidades estratigráficas* (Construidas y No Construidas).
- *Estructuras.* Al igual que las UEC y UEN formarán un listado correlativo diferente dentro de cada sector al que hayan sido adscritas.
- *Complejo Estructural.* Todo espacio arqueológico organizado y delimitado.

- *Grupo Estructural.* Conjunto de complejos estructurales conectados entre sí por sus similares relaciones espaciales o funcionales.
- *Zona Estructural.* Varios grupos estructurales asociados por razones espaciales o funcionales.

Asimismo el registro arqueológico se estructura temporalmente mediante un sistema secuencial compuesto por las siguientes categorías analíticas:

- *Unidades Estratigráficas* (Construidas y No Construidas). Como sucede en la organización estructural las UE constituyen la base mínima y fundamental del análisis estratigráfico
- *Fases Estratigráficas:* Varias Unidades Estratigráficas se integran en una Fase por criterios de carácter funcional y estructural, entendiendo que no procede el inicio de una nueva fase en un yacimiento arqueológico, mientras no se produzca una reorganización general del espacio analizado, debido a una reconstrucción arquitectónica global o a un cambio significativo en la funcionalidad del mismo.
- *Periodos Estratigráficos.* A su vez un Periodo Estratigráfico estará integrado por una o varias Fases que ofrezcan características crono-culturales similares.

Nuestra metodología de excavación consiste, por tanto, en tomar el sector como unidad espacial básica en la organización de la excavación, la descripción de las unidades estratigráficas, tanto antrópica como naturales, su delimitación y relación física o estratigráfica con otras unidades, su interpretación y datación tanto absoluta como relativa. La descripción de las estructuras y complejos estructurales, la realización de un inventario de los materiales recuperados a través de la excavación y la documentación gráfica y fotográfica tanto del proceso como del resultado final de la misma.

Para el control durante el proceso de excavación del sector se ha utilizado como norma básica el concepto de unidad mínima de excavación (U.M.E.). Estas unidades se establecen normalmente por criterios que dependen de las características físicas de los depósitos localizados. En lo relativo al grosor las U.M.E. se han fijado en grosores variables, nunca superiores a los 30 cm.

SECUENCIA ESTRATIGRÁFICA

SECTOR 01(Figura01)

Periodo Moderno ss. XVI- XVIII

Dentro de este periodo hemos podido definir diferentes momentos de ocupación representados en la mayoría de los casos por estructuras de suelo aisladas que no nos han permitido definir espacios y funcionalidad de los mismos. La superposición de estas estructuras de suelo en un espacio físico tan reducido (4 x 4 m.) y dentro de un mismo periodo de tiempo nos da una idea de la fuerte amortización que ha sufrido el espacio.

Por tanto, se ha conservado de este periodo; la E-013 que se corresponde con un suelo de cal grasa de aproximadamente 0,80 x 0,60 x 0,08 m. situado a una profundidad de 47,35 m.s.n.m. en su mortero se han mezclado cal con una arena muy limosa de color amarillento que le da a la estructura una tonalidad peculiar. No se ha documentado ninguna otra estructura muraria o de cualquier

otro tipo que pudiéramos asociarle. Cuando este suelo deja ya de utilizarse se descargan sobre él una serie de piedras que junto con la deposición de la UEN- 0010, que se corresponde con una tierra muy limosa de grano muy fino y de color amarillento y tonalidad clara, han servido para anular el suelo anterior y preparar el terreno con una nueva nivelación para el siguiente nivel de ocupación. (Lám. I)



Lámina I. Sector 01. Detalle del suelo E-013

A este, habría que asociarle la estructura muraria E-008 y la E-012 correspondiendo este último a un suelo que nos sitúa el nivel de ocupación a 47,54 m.s.n.m.. El muro E-008, recorre el sector en sentido Este-Oeste y de él sólo podemos observar su cara Sur ya que la cara Norte, debido a la superposición de estructuras tan característica de los solares de ámbito urbano, ha sido cubierto por un muro posterior (E-003). El muro con fábrica de ladrillo de barro cocido y mampostería de arenisca tiene una longitud máxima de 3,60 m., un alzado de 0,75 m. y tan sólo vemos parte de la anchura del mismo (0,20 m.)

En la zona occidental del sector el muro ha sido muy dañado y apenas queda parte de lo que fue su cimentación aunque se aprecia claramente la línea de la estructura.



Figura I. Planta sector 01

Tanto este complejo de estructuras (suelo y muro), como las anteriores, se deben adscribir a estancias o zonas de habitación de manera general ya que con los restos aparecidos no podemos definir con mayor precisión su funcionalidad.

A una altitud aproximada de 47, 88 m.s.n.m. aparece de nuevo otro suelo aislado (E-009) al que no hemos podido asociar estructura alguna. Compuesto de cal grasa con una proporción de arena superior a la de cal forma una estructura muy poco compactada y deleznable. Se ha conservado un largo total de 1 m. y 0,70 m. de ancho con una potencia de 0,10 a 0,15 m., no se ha podido documentar la extensión total de la estructura ya que esta se adentra en el perfil oriental del sector.

Tanto por los materiales usados (cal grasa) como por la cota de nivelación (48,64 m.s.n.m.) hemos de asociar a este momento de ocupación la E-011, correspondiéndose igualmente a un suelo, se ha conservado aislado y bajo la estructura E-001. En este caso vemos incluso la preparación del mismo (UEN-0007) que se corresponde con una tierra muy limosa y limpia que ha servido para nivelar el terreno y que sirve de base al suelo.

La E-010 es otro de los suelos que hemos de adscribir a este periodo, se localiza en la zona Sur del sector, estructura igualmente aislada pero a diferencia de las anteriores es de fábrica bien cuidada con una proporción adecuada de cal y arena que da a la estructura una gran compactación, de superficie lisa y cuidada por la lechada de cal que cubre la misma, representa una de las solerías mejor cuidadas de las aparecidas en el sector.

Adscrito también a este periodo encontramos la E-001, consistente en un muro de mampostería y ladrillo de 2,60 x 0,60 x 1,20 m. De fábrica mal cuidada no guarda simetría en sus mampuestos de areniscas, de varias dimensiones, ni tampoco en la alternancia de ladrillos de barro cocido, que unas veces sirven para calzar las piezas de mampostería y otras como alzado único del muro. Descubierta hasta su nivel de cimentación, parece apoyarse directamente sobre la UEN-0002^a, sin apenas solución de continuidad. Conserva parte del revoque de cal en el lado occidental del mismo, que en su momento debió cubrir toda la superficie, lo que nos indica que la estancia o espacio del que este muro formaría sin duda parte, se encuentra en el lado occidental del mismo siendo por tanto, el opuesto la parte externa^b. (Lám. II).



Lámina II. Sector 01. Cara oriental de la E-001

El suelo adscrito a esta estructura no ha dejado evidencia en el registro arqueológico pudiendo tratarse de suelos de tierra o simplemente de una ligera preparación del suelo de ocupación.

En un segundo momento de amortización de esta estructura el nivel de ocupación ha variado y se sitúa a 49,04 m.s.n.m., estructura de suelo de cal grasa que hemos denominado E-007. A su vez en la zona Norte se han colocado dos muros E-003 y E-004, que se corresponden con dos pequeños tabiques de ladrillos de barro cocido trabados con barro.

Se sitúan a ambos lados de la estructura anterior (E-001), de recorrido no del todo recto parecen curvase, dicha curvatura parece corresponderse con una mala labor artesanal mas que con una intencionalidad funcional.

Estas dos estructuras parecen definir claramente en la zona Norte un espacio exterior enmarcado fundamentalmente por un empedrado (E-002), compuesto por ladrillos de barro cocido y cantos de río de pequeño tamaño.

Periodo Contemporáneo ss. XIX-XX

Este periodo está representado por la E-005, tubería de fibrocemento, material que se ha utilizado a partir de los años 50-60 del siglo XX d.C.. Instalada en sentido Noreste-Suroeste con respecto a nuestro sector, la unión de los tramos se refuerza con ladrillos y cal para dar mayor solidez a la estructura. Para el soterramiento de la misma se practica una gran fosa que luego será rellenada con gran cantidad de cascotes, piedras y restos de material de construcción. Sobre esta y cubriendo todo el sector la UEN-0001^c.

SECTOR 02.y 02^a (Figura 2)

La delimitación de esta unidad de intervención viene dada por la necesidad de documentar las estructuras evidenciadas tras el movimiento de tierra que se llevó a cabo con anterioridad a la presentación de la propuesta de intervención arqueológica.



Figura 2. sector 02

Así, por tanto, se delimita un espacio que hemos denominado como sector 02 y tiene unas dimensiones de 7 x 3,5 m, aquí la labor ha sido fundamentalmente de limpieza y documentación de las estructuras evidenciadas tras los movimientos de tierra antes señalados. Una vez terminado esto, en la zona Norte del sector se procede a realizar una ampliación del mismo, al que denominamos Sector 02A y que tiene unas medidas definitivas de 4 x 4 m.

La secuencia estratigráfica de los restos aparecidos es la siguiente:

Periodo Moderno ss. XVI- XVIII

De este periodo podemos señalar una primera fase de ocupación que estaría representada por la E-003 se corresponde esta con un

muro de mampostería y ladrillo de barro cocido trabados con mortero de barro.

Con una dirección Norte-Sur conserva hasta 1,30 m. de alzado, de estos la parte superior de la estructura se corresponde con una reutilización de época contemporánea. Así los 0,30 m. últimos de su alzado se corresponde con ladrillos de barro cocido trabados con cemento del periodo contemporáneo. Se ha podido constatar una pequeña zanja practicada sobre el terreno natural a modo de cimentación de la estructura. De su lienzo se conserva un recorrido total de 1,30 m y parece haber sido anulado dentro de este mismo periodo.

Una vez anulada funcionalmente la estructura anterior se sucede una reorganización espacial de la zona que se corresponde con una segunda fase de ocupación dentro de este mismo periodo. El primer cambio constatado es una elevación sustancial del nivel de ocupación, frente a una altitud de aproximadamente 46,90 m.s.n.m. de la fase anterior ahora se eleva casi un metro el nivel de circulación, entorno a 48.00 m.s.n.m.

El espacio ahora abierto se articula fundamentalmente en torno a la E-001, que se define como un pozo de ladrillos de barro cocido con mortero igualmente de barro y una abertura máxima en el interior del mismo de unos 0,78 m. y una circunferencia máxima al exterior de 1m. Sobre este soporte debiera ir colocado el brocal del mismo, que bien podría ser tanto una pieza de mármol como de cerámica tan característica de esta época.

De la limpieza de los depósitos superiores se han podido documentar piezas cerámicas datadas en el ss. XVI-XVII. Asociado a este espacio abierto se encuentra la E-005, suelo de mortero de cal grasa con elevadas aportaciones de arena que dejan una estructura muy deleznable y de poca calidad. El suelo ocupa una amplia zona del sector, en la zona Oeste del mismo, se aprecia una pequeña fosa (E-009) practicada en el mismo y de la que no se ha conservado mayor información, la cerámica asociada a la misma comprende los siglos XVI a XVIII. En el lado Este, el suelo está delimitado por la E-007, muro de tapial de 2,40 x 0,80 x 0,20 m de dimensiones, solo se ha conservado a nivel de cimentación

A esta segunda fase de ocupación se adscriben también las estructuras aparecidas en la zona Norte del sector una vez efectuada la ampliación del mismo. Fundamentalmente debemos señalar la aparición de la E-003, muro de mampostería y ladrillos de barro cocido cuya cara interior ha sido cubierta con un revoque de cal para enlucir la misma. Por la alineación del mismo así como por su fábrica parece contemporaneizarse esta estructura con la E-001 del Sector 01, separadas entre sí por una distancia de unos 3 m. parecen formar parte del mismo espacio.

A este habría que adscribir la red hidráulica que queda conformada por la E-006, atarjea en forma de U de base y cubierta plana, de ladrillos de barro cocido trabados con mortero de barro. Está completamente anulada pero por los restos conservados se deduce que se alineaba para verter en la E-007, registro que conserva una abertura de evacuación de líquidos en la zona Sur del mismo. Estas estructuras se usaban indistintamente para la toma o evacuación de aguas, por lo que por ellas podría haber circulado tanto agua para el

consumo como aguas residuales. Al conservarse tan seccionadas no se ha podido comprobar el fin de las mismas.

Periodo Contemporáneo ss. XIX-XX

A este momento se adscriben fundamentalmente la E-004, se trata de uno de los pilares de cimentación de la última construcción que ha soportado el solar que por aportaciones orales se trataba de un edificio construido en los años 60 del siglo XX d.C.. De estos pilares se han documentado hasta un total de seis distribuidos por todo el solar.

Junto a estas cimentaciones se ha documentado de nuevo el sistema de red hidráulica asociado a esta última construcción y que consiste en una atarjea (E-001) que discurre cerca de la cimentación (E-004) formada por ladrillos trabados con cemento y con una dirección Este-Oeste, E-001 no se ha conservado su cubierta aunque consistiría en ladrillos del mismo tipo que conforman su suelo y alzado, ha quedado parcialmente rota debido al derribo y desescombro de la última construcción anteriormente señalada. Por último adscribir también a esta red hidráulica la existencia de una tubería de fibrocemento, E-002, de un diámetro reducido de unos 0.30 m. se suele utilizar en la distribución de aguas limpias.

SECTOR 03

Al igual que el Sector 02 la intervención en esta zona viene forzada por el trabajo de la máquina que sin nuestro conocimiento y control comenzó las labores de vaciado del solar. Tras regularizar esta situación se pudo comprobar la aparición de un muro que nos llevó a plantear un nuevo sector en esta zona. De nuevo aquí la labor consistió en un primer momento en la limpieza y documentación de las estructuras aparecidas. La secuencia estratigráfica de la misma queda de la siguiente manera:

Periodo Moderno ss. XVI- XVIII

A este periodo se adscriben fundamentalmente dos estructuras, ambas asociadas, un muro E-001 de ladrillos de barro cocido trabados con barro cuya parte interior, zona Este, conecta con el suelo E-002, también de ladrillos de barro cocido. Este suelo solo se ha conservado en la zona de contacto con el muro por la protección que le brinda el mismo. Ambas estructuras, están seccionadas por su zona Norte mientras que por su lado Sur parecen continuar en la sección Norte del Sector.

La cara Oeste del muro tiene una terminación mal cuidada sin revoque alguno y ni tan siquiera las piezas de ladrillo que lo forman siguen una alineación uniforme. Esto es debido a que dicha cara no estaba pensada para formar parte de ninguna cara exterior de la estructura ya que a escasos 0.20 m. se encuentra el gran lienzo de mampostería de arenisca que domina esta zona del solar. Por lo tanto esta cara del muro siempre estuvo oculta siendo efectivamente posterior a la colocación del lienzo de mampostería de calizas.

Los límites del sector 3 x 4 m. sólo nos permitieron intervenir en la zona Norte ya que la zona Sur colindaba con la sección de casi 3 m. practicada por la máquina. Dentro de la zona Norte y respetando las estructuras aparecidas se continuó excavando docu-

mentándose una gran fosa E-003 usada como vertedero de material cerámico datándose estos entre los ss. XVI a XVIII d.C.

Bajo dicha fosa se continuó el rebaje llegando hasta una cota máxima de 46,68 m.s.n.m. donde se localiza el terreno natural UEN-0005 .

SECTOR 04

Periodo moderno ss.XVI-XIX

En primer lugar indicar que este sector tiene unas dimensiones de 2X3m, y que está enclavado junto al sector 01, arranca junto a este y continua hasta el muro de la c/ Huevar, de ahí su reducido espacio, hemos bajado hasta una cota de entre 47.21 y 47.31 m.s.n.m. Deteniéndonos en esta cota por motivos de seguridad, ya que en tan reducido espacio nos han aparecido dos pozos separados por menos de un metro de distancia, el responsable de seguridad de la obra nos firmó en el libro diario de excavaciones, donde explica los motivos.

Se conserva de este periodo histórico, dos pozos, como ya hemos señalado, separados uno de otro, por menos de un metro de distancia, la estructura E-009 se corresponde con un pozo de ladrillos con un diámetro máximo de 0,80 m por 0,60 m de diámetro interior, situado a una profundidad de 47,41 m,s,n,m, aparece cegado por tierra de color marrón oscuro (UEN-0007). La estructura E-008 se corresponde a otro pozo, situado a una cota de 47,31 m,s,n,m. la fabrica de este pozo es de sillares de arenisca de 0,20 x 0,15, y ladrillo en aparejo desordenado de tres hiladas, quedando conformado por una hilada de sillares de arenisca y otra de tres hiladas de ladrillo, la estructura no aparece entera, pero el diámetro aproximado es de 1,20 m x 1 m.

Cabe destacar que por encima de ambos pozos cruza una atarjea (E-006) en forma de U de base y cubierta plana de ladrillo a una cota de 48,27 m,s,n,m, que cruza el solar de oeste a este y que también la localizamos en el sector 02-a, asociada a un registro. Al ser una estructura que se usaba indistintamente para uso de aguas de consumo como para la evacuación, como ya hemos explicado, no podemos asociarla a la E-008, aunque cruza junto a él, podrían haber tenido relación.

A una cota de 48,07, nos aparece un muro de ladrillos (E-007), descontextualizado y muy fracturado por la zanja para la construcción de la tubería de fibrocemento (UEN-0002).

Para finalizar este periodo tenemos un muro de ladrillo, de aparejo desordenado y construcción pobre, y un espacio exterior enmarcado fundamentalmente por un empedrado (E-001), compuesto por ladrillos de barro cocido y cantos de río de pequeño tamaño.

Periodo Contemporáneo ss. XVI- XVIII

De este periodo tenemos una estructura descontextualizada que parece corresponder a la cimentación de un muro de ladrillo (E-003), y dos tuberías de fibrocemento de los años 60 del s. XX, que han dañado como hemos dicho más arriba varias estructuras.

SECTOR 05

PERIODO MODERNO ss. XVI- XVIII

Comenzar comentando la singularidad de las medidas de este sector, que es de 5,10 X 11 m, ya que dichas medidas han sido fruto de adaptarlas a las necesidades metodológicas de las excavación, ya que hemos tenido que adecuarla a la propia orografía del solar, así como, a sectores ya abiertos con anterioridad, y sobre todo fruto a la aparición de estructuras que nos podían hacer pensar en la posibilidad de la existencia de un aljibe. E-001 del sector 03 y que continuaba hacia el sector 05. También destacar que este sector al finalizar su estudio nos mostró que ha sido una zona muy dañada por obras contemporáneas, con un gran relleno (UEN-0001) ya que nos apareció una botella de Coca-cola a un metro escaso del terreno natural, así como en la zona junto al muro de la calle Huevar material eléctrico proveniente del cableado del teléfono de los años 60 del pasado siglo.

Así nos encontramos con la estructura E-001, (Lám III) que se corresponde a un muro de ladrillo, de aparejo desordenado, aparece curvado por hundimiento y apoyado en la E-011 muro de ladrillo y enlucido en color rojo, asociado a un suelo de ladrillo, recordar que esta estructura es la misma que explicamos en el sector 03 (E-001 y E-002), y que en este sector aparece con una leve curvatura en su parte, muro de ladrillo superior.



Lámina III. Estructura E-001

El vaciado del relleno de esta zona nos ha mostrado el paramento de la c/ San Cristóbal con c/ Huevar, de sillares de arenisca trabados con mortero de cal y arena, pobre en cal y al que a su vez se le han colocado piezas de ladrillo de barro cocido aleatoriamente para calzar las piezas entre sí.

Separada por el relleno antes expuesto (UEN-0001) nos encontramos la estructura E-003, muro de ladrillo de 1,94 m de largo por 0.33 m de alto, situado a una cota de 47,94m.s.n.m construido en aparejo a soga, asociado a un suelo también de ladrillo E-007, esta estructura apoya sobre la E-008, una tinaja de unos 0.80 m de altura, a una cota de 48,56 m.s.n.m su función era la de contenedor de agua, nos aparece en una posición secundaria.

Junto al muro de la calle Huevar nos aparece un pozo cerámico (E-004) sin decoración de 0.60 m de diámetro, y una profundidad de 2,50 m aprox. La estructura E-002 es un suelo de cal asociado

a la E-005, muro de aparejo mixto (mampostería y ladrillo) que cimienta sobre una gruesa capa de cal y piedra, esta estructura pertenecen a los muros principales de la construcción por su gran envergadura de 3,90 m por 0,40 m, utilizando en su aparejo ladrillos y piedra. Aparece dañada por estructuras del ss. XX.

PERIODO CONTEMPORÁNEO ss. XIX-XX

De este periodo nos han quedado tres estructuras la E-006 y la E-009, correspondiente a dos pilares de hormigón, que cortan la E-005, de 0,70 por 1 metro, de la cimentación de la vivienda de los años 60 del S.XX, y una canalización de agua (E-010) de ladrillo trabados por cemento de .050 m de largo. Todas ellas pertenecientes a la última construcción de viviendas fechada por el tipo de material usado alrededor de los años 50- 60 del siglo XX y que fue demolida para la construcción del nuevo edificio en el que se enmarca nuestro proyecto.

ESTUDIO DE PARAMENTOS

Según se refleja en la documentación presentada en el solar se han conservado dos lienzo o paramentos de cierta entidad. Estos han sido evidenciados por la retirada de tierra con máquina a la que con anterioridad nos hemos referido. Por tanto, nuestra intervención en estas estructuras ha sido fundamentalmente de limpieza y documentación. Al no ser estructuras integradas dentro de un sector de intervención y al no haber sido excavadas con metodología arqueológica nos ha parecido más coherente dedicarles un apartado distinto.

En primer lugar tenemos un paramento situado en la zona Sur del solar formado por ladrillos de barro cocido de 0,30 x 0,04 m y trabados con barro (Lám. IV). Discurre en sentido Este-Oeste por la zona Sur del solar, nuestra limpieza se centró en 7 m. del recorrido del mismo, pero siguiendo su alineación puede verse como sus extremos unen la calle San Cristóbal con la Plaza del Progreso. Se conserva todavía parte del enlucido de cal grasa y algunos mampuestos de arenisca sobre todo en su extremo occidental fruto de remodelaciones posteriores.



Lámina IV. Vista del muro que sirve de medianera.

Cronológicamente habría que situarlo en un momento después del periodo moderno ya que todas aquellas estructuras de este periodo como el muro de tapial (E-007 del Sector 2) el suelo (E-005

del Sector 02) o los restos de la estructura E-004 del Sector 02 han sido cortadas por este muro (E-006).

El hecho de que su recorrido una las dos calles que acotan el solar de este a Oeste y la imbricación de estructuras como pilares de la casa colindante nos lleva a pensar en que este muro fue colocado para servir de medianera entre los dos solares que actualmente ocupan la manzana.

Un segundo paramento se sitúa en la zona oeste del solar, al igual que el anterior su aparición es fruto del trabajo incontrolado de la máquina y por tanto gran parte de la información arqueológica se ha perdido.

Se trata de un gran lienzo de sillares de arenisca de 0,20 x 0,30 m. trabados con mortero de cal y arena, pobre en cal y al que a su vez se le han colocado piezas de ladrillo de barro cocido aleatoriamente para calzar las piezas entre sí. Las dimensiones del mismo son 7 m de recorrido en sentido Norte-Sur y en algunos momentos alcanza una potencia de 3,50 m. Parece alinearse con el actual trazado viario de la C/ San Cristóbal y su funcionalidad habría que asociarla a la construcción de un sótano tal vez de la edificación del siglo XVI.

Por último hemos de señalar la aparición de un tercer muro alineado con la C/ Huevar. Efectivamente tras las catas efectuadas se ha podido documentar un muro de mampostería y ladrillo de barro cocido trabados con mortero de cal y arena. Los sillares de areniscas tienen unas dimensiones de 0,40 m. de largo por 0.10 m. de alto la anchura de los mismos no se ha podido documentar. Su fábrica no parece seguir un esquema regular, alternándose la mampostería y el ladrillo de manera aleatoria^d.

La traza de este muro la hemos rastreado en el Archivo Histórico Municipal^e donde A. Muñoz y Gómez^f hace un estudio de las calles y plazas de la ciudad de Jerez y escribe sobre la C/ Huevar, con la que se alinea el muro, “*Titulose antiguamente de Dionis (o Leonis). También se ha llamado Callejuela del Muro..... Cuando existía el Convento de las Monjas de la Concepción, tenía las dos aceras; hoy sólo las conserva en los pequeños trozos que afluyen a San Cristóbal y Algarbe;....*” Así mismo, recoge de la Plaza del Progreso “*Constituye esta plaza el solar del antiguo Convento de monjas de la Concepción, derribado en 1868, y que antes fue el histórico Hospital de la Misericordia, fundado en el siglo XV.*”

Sólo le corresponden las casas de la derecha entrando por la calle de Misericordia; las de los tres costados restantes siguen con la numeración correlativa de la antigua calle de Huévar que rodeaba el Convento y del que quedan dos trozos, el de entrada y el de salida.”

También de los fondos del Archivo Histórico hemos obtenido planos del solar del citado Convento de la Concepción.

Tras la información recopilada podemos deducir, la existencia de un muro en la calle Huevar, que ha dejado huella en la toponimia de la ciudad, pues en un momento dado llegó a llamarse Callejuela del Muro. Estructura que concuerda con el muro de cierre del Convento de la Concepción, fechado en el siglo XV y que en la documentación gráfica se recoge.

Por tanto, parece tratarse, nuestro muro alineado con la calle Huevar, del muro de cierre por la zona Norte del antiguo Convento de la Concepción.

CONCLUSIONES

Nuestro primer objetivo fue documentar el primer momento de ocupación del solar y a este momento debemos adscribir las estructuras de época moderna que se han ido documentando en la secuencia estratigráfica.

Pese a las perspectivas que *a priori* presentaba el solar por situarse dentro del recinto amurallado y más concretamente en uno de los barrios más importantes del periodo medieval en la parroquia de San Dionisio. Los resultados arqueológicos fechan el primer momento de ocupación del solar en el periodo moderno (ss. XVI-XVIII), aunque es evidente la aparición de restos cerámicos medievales, sobre todo cocina y vajilla de mesa, no se han conservado restos de estructuras que evidencien una ocupación efectiva.

Otro de nuestros objetivos al realizar la intervención era el estudio de los cambios en el parcelario urbano a lo largo de los diferentes momentos de ocupación con el fin de aportar datos para el conocimiento de la evolución del entramado urbano en la zona y su articulación espacial. Estos han sido muy visibles, primeramente nuestro solar junto con la parcela colindante hacia el Sur formaban parte de la zona edificada del Convento de la Concepción, hecho confirmado por la documentación planimétrica obtenida. En un momento posterior, periodo contemporáneo, según la secuencia estratigráfica arqueológica, el solar se subdivide en dos grandes zonas, quedando configurado el parcelario urbano actual.

En conclusión estamos ante unos restos, sobre todo murarios que parecen coincidir con la información histórica sobre la presencia de una zona conventual. Efectivamente las estructuras aparecidas, fechadas por los materiales cerámicos asociados al periodo moderno, fuertes muros de sillares y sillajero parecen estar hablando de una edificación sólida, de calidad que perfectamente se puede corresponder con un edificio para uso religioso. Pero el hecho de que las estructuras aparezcan seccionadas y en algunos casos aisladas no nos ha permitido recomponer el entramado de la edificación conventual.

NOTAS

1. La UEN-0002 se define como una tierra de color marrón de tonalidad media y de textura limosa con gran intrusión de materiales cerámicos de cocina ollas de mesa como platos y jarritas, material de construcción como ladrillos, restos de cal, teja, metales como clavos de hierro o embellecedores y remaches de bronce y vidrios como cuellos de botella asitas o topones de piezas de pequeño tamaño.
2. En esta cara no se han detectado restos de ningún tipo de revoque conservándose el muro con la fábrica original.
3. Tierra de color marrón de tonalidad clara y textura muy limosa, con gran intrusión de materiales contemporáneos, construcción, vidrio, metal, cal etc.
4. Este tipo de sillares, han sido denominados como de “barra de helado” por L. Aguilar en su estudio del Jerez Islámico en Historia de Jerez de la Frontera. Tomo 1. Diputación de Cádiz 1999. Y parece ser que este tipo de fábrica de ladrillos alternados con sillares de “barra de helado” se ha fechado entre el siglo XII y comienzos del XIII. Sin embargo, la cimentación de nuestro muro hay que asociarla, según el estudio cerámico, al periodo moderno. Por tanto estamos hablando en nuestro caso, de una reutilización de materiales anteriores o de la pervivencia de una técnica constructiva
5. Queremos dar las gracias a todo el personal del Archivo Histórico por su amabilidad y trato recibido, sobre todo a Santiago Pérez.
6. A. Muñoz y Gómez. Noticia Histórica de la Calles y Plazas de Xerez de la Frontera, Jerez. 1903.

BIBLIOGRAFÍA

- Caro, D., *La Historia de Jerez de la Frontera.*, Cádiz, 1999.
Carandini, A., *Historias en la Tierra*, Barcelona, 1997.
Tabales Rodríguez, M.A., *Sistemas de Análisis Arqueológico de Edificios Históricos*, Sevilla, 2002.