



ANEXO I PPT - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ADICIONALES EXPEDIENTE 0000503/2024

LT	CATÁLOGO SAS	CÓDIGO GC	DESCRIPCIÓN	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS
1	SU.PC.SANI.01.05.00.200000	D91369	JERINGA 2-3ml. PRECARGADA CON CLORURO SÓDICO AL 0,9%- Tipo de Conexión:luer-lock;Capacidad de la jeringa ml:[3-3];Esterilidad:Sólo interna;	• Jeringa Precargada de cloruro sódico al 0,9% para el lavado de dispositivos de acceso vascular, con émbolo de diseños que evite el reflujo de sangre. • En el envase fácilmente identificable la esterilidad de sólo el contenido. • Jeringa con tapón para mantener la esterilidad del contenido. • Libre de látex.
2	SU.PC.SANI.01.05.00.200002	D91467	JERINGA 10ml PRECARGADA CON CLORURO SÓDICO AL 0,9%- Tipo de Conexión:luer-lock;Esterilidad:Sólo interna;	• Jeringa Precargada de cloruro sódico al 0,9% para el lavado de dispositivos de acceso vascular, con émbolo de diseños que evite el reflujo de sangre. • En el envase fácilmente identificable la esterilidad de sólo el contenido. • Jeringa con tapón para mantener la esterilidad del contenido. • Libre de látex.
3	SU.PC.SANI.01.05.01.000003	C23166	EQUIPO GOTEO CON TOMA DE AIRE Y SIST. DE SEGURIDAD-Tipo de conexión:luer-lock;Látex:no;PVC:si;	• Línea con cámara de goteo. • Conexión luer-lock y regulador de flujo con roller, de alta precisión. • Toma de aire con filtro antibacteriano. • Sistema de seguridad que mantiene el tubo del equipo siempre lleno, impidiendo la entrada de aire durante la infusión y/o válvula antirreflujo. • Sin toma en Y. • Con punzón biselado. • Posibilidad de protección del punzón tras su uso. • Cámara que permita la perfecta visualización de la caída de las gotas. • Con tapón de protección hidrófugo. • Material flexible que no guarde memoria. • Línea de longitud mínimo 170 cm. • Libre de látex.
4	SU.PC.SANI.01.05.01.001000	C29975	EQUIPO GOTEO SIN TOMA DE AIRE-Tipo de conexión:luer-lock;Látex:no;PVC:si;	• Equipo de infusión intravenosa por gravedad, sin toma de aire, conexión luer-lock. • Longitud de la línea mínimo de 150 cm. • Regulador de flujo seguro, preciso y de suave deslizamiento. • Sin conexión en Y. • Material flexible que no guarde memoria. • Libre de látex.
5	SU.PC.SANI.01.05.01.010000	C55491	EQUIPO GOTEO CON TOMA DE AIRE-Tipo de conexión:luer-lock;TOMA DE INYECCION EN Y:no;Látex:no;PVC:si;	• Equipo de infusión intravenosa por gravedad, con toma de aire, conexión luer-lock. • Longitud de la línea mínimo de 170 cm. • Regulador de flujo seguro, preciso y de suave deslizamiento. • Sin conexión en Y. • Con filtro antibacteriano. • Material flexible que no guarde memoria. • Libre de látex.
6	SU.PC.SANI.01.05.01.501000	E86499	REGULADOR DE FLUJO PARA EQUIPO GOTEO-Libre de Ftalatos:Si;Tipo de conexión:luer-lock;Látex:no;	• Control del flujo en los equipos de goteo. • Rango que oscila entre 5ml/h y 250ml/h., con luer-lock giratorio. • Material flexible que no guarde memoria, buena visibilidad en la escala y suavidad en el giro. • Exento de látex. • Longitud mínima 30 cm. • Libre de látex.
7	SU.PC.SANI.01.05.02.003000	B38668	LLAVE DE 3 PASOS - GC	• Conector macho luer Lock móvil 360° para poder posicionarla en cualquier posición. • Fabricado con material transparente de alta resistencia al agrietamiento y alta resistencia a soluciones lipídicas, citostáticas y otros medicamentos de alto poder caustico. • Tamaño compacto y ligero. • Flechas indicadoras de dirección de flujo. • Compatible con RMN. • PSI máxima, un mínimo igual o mayor a 3 BAR. • Libre de látex.
8	SU.PC.SANI.01.05.02.110000	B38418	LLAVE DE 3 PASOS CON LINEA EXTENSION 100-200cm.-Longitud de la línea:[100-150];	• Línea de extensión 100-120cm. • Conector macho luer-Lock móvil 360° para poder posicionarla en cualquier posición. • Material transparente de alta resistencia al agrietamiento y alta resistencia a soluciones lipídicas, citostáticas y otros medicamentos de alto poder caustico. • Tamaño compacto y ligero. • Flechas indicadoras de dirección de flujo. • Compatible con RMN. • PSI máxima, un mínimo igual o mayor a 3 BAR. • Libre de látex.
9	SU.PC.SANI.01.05.02.100001	F01838	LLAVE DE 3 PASOS CON LINEA EXTENSION < 50cm.-Conexión móvil 360°:Si;Longitud de la línea:[0-25];	• Línea de 10-15 cm de longitud. • Conector macho luer-Lock móvil 360° para poder posicionarla en cualquier posición. • Material transparente de alta resistencia al agrietamiento y alta resistencia a soluciones lipídicas, citostáticas y otros medicamentos de alto poder caustico. • Tamaño compacto y ligero. • Flechas indicadoras de dirección de flujo. • Compatible con RMN. • PSI máxima, un mínimo igual o mayor a 3 BAR. • Libre de látex.
10	SU.PC.SANI.01.05.02.300003	B42179	LINEA EXTENSION C/ VALVULA ANTIRRETORNO-Longitud de la línea:[100-150];	• Línea con dos conexiones, ambas luer-lock. • Con válvula antirretorno, que no guarde memoria. • Longitud entre 110 y 130 cm. • Resistente a presiones superiores a 40PSI, que permita administración a altas presiones, por ejemplo, contraste para pruebas diagnósticas. • Producto exento de DEHP. • Compatible con lípidos, citostáticos y cualquier fármaco que interaccione con el PVC. • Libre de látex.

LT	CATÁLOGO SAS	CÓDIGO GC	DESCRIPCIÓN	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS
11	SU.PC.SANI.01.05.03.203000	C77481	TAPON OBTURACION LUER-LOCK COMBI-Tipo de muelle- válvula:sin mecanismo;Tipo de presión del mecanismo:sin mecanismo;	• Tapón de cierre multiuso. • Conexiones luer-lock macho y luer-lock hembra. • Libre de látex.