

Uds.	DESCRIPCION	Características técnicas	Dimensiones	Normativa / Certificados PPT
1	Mesa completa con ala y faldón 220x90x180x72,4	Acabado de melanina (Olmo) Encimera: panel de partículas aglomeradas de 38mm de grosor revestidas por ambos lados con papel decorativo impregnado en resinas melamínicas. Cantos de PVC de 2mm de espesor y aristas redondeadas con un radio de 2mm .Tuercas metálicas instaladas de M6 para anclar los diferentes pies o componentes a la encimera. Ala con cajon de electrificación: Ala de 1800mm X 600mm con un hueco de 200mm de ancho para la CPU y la electrificación. Fabricada con tablero de MDF de 19mm de grosor revestido por el lado visto con papel decorativo lacado de alta gama revestido con barniz UV efecto supermate antihuellas y por el lado oculto con papel decorativo impregnado en resinas melamínicas. Cantos de PVC de 1mm de espesor y aristas redondeadas con un radio de 1mm. Lateral y mesa: Fabricados con panel de partículas aglomeradas de 38mm de grosor revestidos por ambos lados con papel decorativo impregnado en resinas melamínicas. Cantos de PVC de 2mm de espesor y aristas redondeadas con un radio de 2mm. Lleva instaladas tuercas metálicas de M6 para anclar los diferentes pies o componentes a la encimera. Niveladores en la base y regulables en altura hasta en 10mm. Pasacables: sistema top acces de aluminio incluido en el pie grueso de dimensiones 450mm X 120mm.	220x90x180x altura 72,4 cm Ala 180 cm	UNE EN 527-1:2011 “Mobiliario de oficina”. Mesas de trabajo y escritorios. Parte1: Dimensiones. Y norma UNE EN 527-2:2003 “Mobiliario de oficina”. Mesas de trabajo. Parte 2: Requisitos mecánicos de seguridad.
3	Mesa completa con ala y faldón 200x90x180x72,4 cm	Acabado de melanina (Olmo) Encimera: panel de partículas aglomeradas de 38mm de grosor revestidas por ambos lados con papel decorativo impregnado en resinas melamínicas. Cantos de PVC de 2mm de espesor y aristas redondeadas con un radio de 2mm .Tuercas metálicas instaladas de M6 para anclar los diferentes pies o componentes a la encimera. Ala con cajon de electrificación: Ala de 1800mm X 600mm con un hueco de 200mm de ancho para la CPU y la electrificación. Fabricada con tablero de MDF de 19mm de grosor revestido por el lado visto con papel decorativo lacado de alta gama revestido con barniz UV efecto supermate antihuellas y por el lado oculto con papel decorativo impregnado en resinas melamínicas. Cantos de PVC de 1mm de espesor y aristas redondeadas con un radio de 1mm. Lateral y mesa: Fabricados con panel de partículas aglomeradas de 38mm de grosor revestidos por ambos lados con papel decorativo impregnado en resinas melamínicas. Cantos de PVC de 2mm de espesor y aristas redondeadas con un radio de 2mm. Lleva instaladas tuercas metálicas de M6 para anclar los diferentes pies o componentes a la encimera. Niveladores en la base y regulables en altura hasta en 10mm. Pasacables: Top acces de aluminio incluido en el pie grueso de dimensiones 450mm X 120mm.	200x90x180x altura 72,4cm Ala 180 cm x60 cm	UNE EN 527-1:2011 “Mobiliario de oficina”. Mesas de trabajo y escritorios. Parte1: Dimensiones. Y norma UNE EN 527-2:2003 “Mobiliario de oficina”. Mesas de trabajo. Parte 2: Requisitos mecánicos de seguridad.
3	Mesa Redonda Ø110x72,4 cm	Encimera: Acabado melanima Olmo Panel de partículas aglomeradas de 38mm de grosor revestidas por ambos lados con papel decorativo impregnado en resinas melamínicas. Cantos de PVC de 2mm de espesor y aristas redondeadas con un radio de 2mm . Tuercas metálicas instaladas de M6 para anclar los diferentes pies o componentes a la encimera. Pie metálico tubular en negro de un diámetro de 120mm fabricado con material laminado en frío de gran resistencia a la flexión y a la torsión, unidos a una base metálica de un diámetro de 700mm y recubiertos de pintura epoxi-poliéster con espesores comprendidos entre 60 y 100 micras.	Diámetro 110 cm x altura 72,4cm	Normas UNE EN 527-1:2011 “Mobiliario de oficina”. Mesas de trabajo y escritorios. Parte1: Dimensiones. Y norma UNE EN 527-2:2003 “Mobiliario de oficina”. Mesas de trabajo. Parte 2: Requisitos mecánicos de seguridad
1	Mesa cuadrada de reunión 140 x 140 x 72,4 cm	Encimera: Acabado melanima Olmo Fabricadas con panel de partículas aglomeradas de 38mm de grosor revestidas por ambos lados con papel decorativo impregnado en resinas melamínicas. Cantos de PVC de 2mm de espesor y aristas redondeadas con un radio de 2mm . Tuercas metálicas instaladas de M6 para anclar los diferentes pies o componentes a la encimera. Lateral: Fabricadas con panel de partículas aglomeradas de 38mm de grosor revestidas por ambos lados con papel decorativo impregnado en resinas melamínicas. Acabado en negro Sistema pasacables top acces de aluminio incluido en las encimeras de la mesa con unas dimensiones de 24 cm x 10 cm.	140x140x altura 72,4 cm	Normas UNE EN 527-1:2011 “Mobiliario de oficina”. Mesas de trabajo y escritorios. Parte1: Dimensiones. Y norma UNE EN 527-2:2003 “Mobiliario de oficina”. Mesas de trabajo. Parte 2: Requisitos mecánicos de seguridad

Uds.	DESCRIPCION	Características técnicas	Dimensiones	Normativa / Certificados PPT
3	Mesa rectangular 200x900	Encimera: Acabado melanima Olmo Fabricadas con panel de partículas aglomeradas de 38mm de grosor revestidas por ambos lados con papel decorativo impregnado en resinas melamínicas. Cantos de PVC de 2mm de espesor y aristas redondeadas con un radio de 2mm . Tuercas metálicas instaladas de M6 para anclar los diferentes pies o componentes a la encimera. Lateral: Fabricado con panel de partículas aglomeradas de 38mm de grosor revestidas por ambos lados con papel decorativo impregnado en resinas melamínicas. Cantos de PVC de 2mm de espesor y aristas redondeadas con un radio de 2mm . Tuercas metálicas de M6 para anclar los diferentes pies o componentes a la encimera. Acabado en negro Faldon: Tablero soporte MDF de 19mm revestido por un lado (lado visto) con papel decorativo lacado de alta gama revestido con barniz UV efecto supermate antihuellas y por otro lado (lado oculto) con papel decorativo impregnado en resinas melamínicas. Cantos de PVC de 1mm de espesor y aristas redondeadas con un radio de 1mm Niveladores en la base y regulables en altura hasta en 10mm.	200x90x altura 72,4 cm	Normas UNE EN 527-1:2011 "Mobiliario de oficina". Mesas de trabajo y escritorios. Parte1: Dimensiones. Y norma UNE EN 527-2:2003 "Mobiliario de oficina". Mesas de trabajo. Parte 2: Requisitos mecánicos de seguridad.
2	Armario 2 puertas 93x77,6x42,5 cm	Acabados en Olmo Techo: Fabricado con panel de partículas aglomeradas de 19mm de grosor revestido por ambos lados con papel decorativo impregnado en resinas melamínicas. Cantos de PVC de 2mm de espesor y aristas redondeadas con radio de 2mm en la parte frontal y cantos de PVC de 1mm de espesor y aristas redondeadas con un radio de 1mm en el resto de cantos. Trasera exterior fabricada con panel de partículas aglomeradas de 19mm de grosor revestida por ambos lados con papel decorativo impregnado en resinas melamínicas. Cantos de PVC de 1mm de espesor y aristas redondeadas con un radio de 1mm. Lateral: Fabricado con panel de partículas aglomeradas de 19mm de grosor revestidos por ambos lados con papel decorativo impregnado en resinas melamínicas. Cantos de PVC de 1mm de espesor y aristas redondeadas con radio de 1mm en las partes vistas y cantos de PVC de 0.4mm de espesor y aristas redondeadas con un radio de 0.4 mm en las no vistas. El lateral mecanizado (fiting) para regular la altura de los estantes. Estantes: Fabricados con panel de partículas aglomeradas de 25mm de grosor revestidos por ambos lados con papel decorativo impregnado en resinas melamínicas. Cantos de PVC de 1mm de espesor y aristas redondeadas con un radio de 1mm en la parte frontal. Puertas MDF: Fabricados en MDF de 19mm de grosor revestidos por el lado visto con papel decorativo lacado de alta gama revestido a su vez de barniz UV efecto supermate antihuellas y revestidos por el lado oculto con papel decorativo impregnado en resinas melamínicas. Cantos de PVC de 1mm de espesor y aristas redondeadas con un radio de 1mm. Llevan cerradura incorporada de serie. Las cerraduras metálicas y con tratamiento anti-corrosivo de fácil montaje. Las bisagras de unión a la estructura son metálicas, con tratamiento anti-corrosivo de fácil montaje y regulables en 3 dimensiones: altura, fondo e inclinación, que permita ajustar las puertas fácilmente. Apertura máxima es de 105º Niveladores: en la base y regulables en altura hasta en 10mm.	93 x42,5x altura 77,6 cm	UNE EN 14073-2:2005 Mobiliario de oficina Parte 2 Requisitos de seguridad: UNE EN 14073-3:2005 Mobiliario de oficina. Mobiliario de archivo. Parte 3 Estabilidad y la resistencia estructural y UNE EN 14074:2005 Mobiliario de oficina. Bisagras: (UNE EN 1670 e ISO 9227 UNI) Puertas: DIN 68.857 Y din en 1153

Uds.	DESCRIPCION	Características técnicas	Dimensiones	Normativa / Certificados PPT
8	Armario 2 puertas 93x208x 42,5 cm	Acabados en Olmo Techo: Fabricado con panel de partículas aglomeradas de 19mm de grosor revestido por ambos lados con papel decorativo impregnado en resinas melamínicas. Cantos de PVC de 2mm de espesor y aristas redondeadas con radio de 2mm en la parte frontal y cantos de PVC de 1mm de espesor y aristas redondeadas con un radio de 1mm en el resto de cantos. Trasera exterior fabricada con panel de partículas aglomeradas de 19mm de grosor revestida por ambos lados con papel decorativo impregnado en resinas melamínicas. Cantos de PVC de 1mm de espesor y aristas redondeadas con un radio de 1mm. Lateral: Fabricado con panel de partículas aglomeradas de 19mm de grosor revestidos por ambos lados con papel decorativo impregnado en resinas melamínicas. Cantos de PVC de 1mm de espesor y aristas redondeadas con radio de 1mm en las partes vistas y cantos de PVC de 0.4mm de espesor y aristas redondeadas con un radio de 0.4 mm en las no vistas. El lateral mecanizado (fiting) para regular la altura de los estantes. Estantes: Fabricados con panel de partículas aglomeradas de 25mm de grosor revestidos por ambos lados con papel decorativo impregnado en resinas melamínicas. Cantos de PVC de 1mm de espesor y aristas redondeadas con un radio de 1mm en la parte frontal. Puertas MDF: Fabricados en MDF de 19mm de grosor revestidos por el lado visto con papel decorativo lacado de alta gama revestido a su vez de barniz UV efecto supermate antihuellas y revestidos por el lado oculto con papel decorativo impregnado en resinas melamínicas. Cantos de PVC de 1mm de espesor y aristas redondeadas con un radio de 1mm. Llevan cerradura incorporada de serie. Las cerraduras metálicas y con tratamiento anti-corrosivo de fácil montaje. Las bisagras de unión a la estructura son metálicas, con tratamiento anti-corrosivo de fácil montaje y regulables en 3 dimensiones: altura, fondo e inclinación, que permita ajustar las puertas fácilmente. Apertura máxima es de 105º y cumple las normas DIN 68.857 y DIN EN 1153 Niveladores: en la base y regulables en altura hasta en 10mm.	93 x 42,5 x altura 208,8 cm	UNE EN 14073-2:2005 Mobiliario de oficina Parte 2 Requisitos de seguridad: UNE EN 14073-3:2005 Mobiliario de oficina. Mobiliario de archivo. Parte 3 Estabilidad y la resistencia estructural y UNE EN 14074:2005 Mobiliario de oficina. Bisagras: (UNE EN 1670 e ISO 9227 UNI) Puertas: DIN 68.857 Y din en 1153
2	Sofá 2 plazas	Respaldo y laterales interiores de espumas de poliuretano, con densidades que van de 20 a 40 kg/m3, pegadas sobre un tablero aglomerado. El asiento está compuesto por un armazón de madera de haya, sobre el que se colocan unos muelles de acero y se pega una espuma de poliuretano. Sobre toda la superficie interior se adhieren unas guatas para garantizar una sentada cómoda y agradable. Respaldo y laterales exteriores ofertados con dos revestimientos diferentes: • Tapizado: Panel de tablero aglomerado melamínico sobre el que se pega una espuma de poliuretano y se tapiza con una amplia gama de tejidos y pieles. • DM Laminado: Tablero de fibras de densidad media laminado con madera natural en acabado roble con un espesor de 12 mm. Apoyos: Conteras de polipropileno (PP) en negro con fieltro antideslizante Acabado de la estructura en titanium Tapizado 100% Vinilo / Uretano	Dimensiones totales: Altura: 707 mm Anchura: 1.416 mm Profundidad: 685 mm Dimensiones asiento: Altura: 426 mm Anchura: 1.233 mm Profundidad: 517 mm	Adecuación a la siguiente norma: UNE-EN 16139:2013vc2015 Mobiliario. Resistencia, durabilidad y seguridad. Requisitos para asientos de uso no doméstico.
4	Sillón individual	Respaldo y laterales interiores de espumas de poliuretano, con densidades que van de 20 a 40 kg/m3, pegadas sobre un tablero aglomerado. El asiento está compuesto por un armazón de madera de haya, sobre el que se colocan unos muelles de acero y se pega una espuma de poliuretano. Sobre toda la superficie interior se adhieren unas guatas para garantizar una sentada cómoda y agradable. Respaldo y laterales exteriores ofertados con dos revestimientos diferentes: • Tapizado: Panel de tablero aglomerado melamínico sobre el que se pega una espuma de poliuretano y se tapiza con una amplia gama de tejidos y pieles. • DM Laminado: Tablero de fibras de densidad media laminado con madera natural en acabado roble con un espesor de 12 mm. Apoyos: Conteras de polipropileno (PP) en negro con fieltro antideslizante Acabado de la estructura en titanium Tapizado 100% Vinilo / Uretano	Dimensiones totales: Altura: 707 mm Anchura: 701 mm Profundidad: 685 mm Dimensiones asiento: Altura: 426 mm Anchura: 519 mm Profundidad: 517 mm	Adecuación a la siguiente norma: UNE-EN 16139:2013vc2015 Mobiliario. Resistencia, durabilidad y seguridad. Requisitos para asientos de uso no doméstico.

Uds.	DESCRIPCION	Características técnicas	Dimensiones	Normativa / Certificados PPT
4	Silla de oficina	Mecanismo syncro auto-pesante para adaptación automática al peso del usuario con tensión regulable. Regulador de recorrido del respaldo de 10 a 30 grados desde la posición de bloqueo hasta la posición máxima. Desplazamiento horizontal del asiento para ajustar la distancia de éste respecto al respaldo, de forma que se adapte a usuarios de diferentes características antropométricas. Sistema auto-retorno integrado desplaza el asiento a la posición más próxima al respaldo cuando se acciona sin ejercer presión sobre el asiento. (Desplazamiento total: 6 cm / Desplazamiento de cada posición: 10 mm) Regulación de altura del asiento a través de bomba de gas. (Altura mínima del asiento: 44 cm / Altura máxima del asiento: 54 cm) Asiento con cámaras de aire. Ruedas silenciosas de diámetro 65 mm con rodadura de teflón en acabados negro. Ruedas de seguridad con sistema de auto-freno. Respaldo inyectado de espuma de PU flexible de 75-80kg/m3 de densidad sobre estructura metálica interna de tubo de acero de diametro 16 x 1,5 mm de espesor. Respaldo alto con cabecero integrado, con tapizado enfundado. Asiento inyectado de espuma de PU flexible de 60-65kg/m3 de densidad con tecnología ACS (air comfort system). Carcasa de polipropileno (P.P) con fibra de vidrio (PP + 20% F.V.) inyectado en acabado negro, recubierta con espuma inyectada y tapizada en tejido de fácil limpieza. Regulable en altura mediante pistón de gas. Regulación multiposicional de la profundidad del asiento con recorrido de 6 cm y sistema de auto-retorno Brazos fijos de aluminio inyectado con apoyabrazos negro de ABS. Base giratoria de 5 radios de aluminio inyectado color negro con ruedas de Poliamida (PA6) con rodadura de teflón en TPU. Acabados: base aluminio /negro, tapizado respaldo y asiento BV	Dimensiones: Altura Total: de 1260 a 1360 mm Anchura Total: de 675 mm Profundidad total: de 675 mm Altura Asiento: de 440 a 540 mm Anchura Asiento: de 455 mm Profundidad Asiento: de 565 mm	UNE-EN 1335-1:01. Mobiliario de oficina. Silla de oficina. Parte 1: Determinación de las dimensiones - UNE-EN 1335-2:19. Mobiliario de oficina. Silla de oficina. Parte 2: Requisitos de seguridad
24	Sillón respaldo bajo	Respaldo inyectado de espuma de PU flexible de 75-80kg/m3 de densidad sobre estructura metálica interna de tubo de acero de Ø 16 x 1,5 mm de espesor. Respaldo bajo, con tapizado enfundado . Asiento inyectado de espuma de PU flexible de 60-65kg/m3 de densidadcon tecnología ACS (air comfort system). Carcasa de polipropileno (P.P) con fibra de vidrio (PP + 20% F.V.) inyectado en acabado negro, recubierta con espuma inyectada y tapizada en tejido de fácil limpieza. Regulación multiposicional de la profundidad del asiento con recorrido de 60 mm y sistema de autoretorno con 4 posiciones de respaldo definidas. Brazos fijos de aluminio inyectado con apoyabrazos negro de olipropileno. Asiento con tecnología ACS (air comfort system) Sistema de desplazamiento horizontal del asiento Tubo apoyo de Ø 50 mm de acero y e= 1,5 mm y sistema de autoretorno Base de Ø 67,5 cm, con 4 apoyos en cruz, realizada en aluminio color negro. Los brazos de apoyo con soleta antideslizante. Acabados: base aluminio /negro, tapizado respaldo y asiento BV	Dimensiones: Altura Total: de 900 a 980 mm Anchura Total: de 675 mm Profundidad total: de 675 mm Altura Asiento: de 430 a 530 mm Anchura Asiento: de 520 mm Profundidad Asiento: de 560 mm	UNE-EN 1335-1:01. Mobiliario de oficina. Silla de oficina. Parte 1: Determinación de las dimensiones - UNE-EN 1335-2:19. Mobiliario de oficina. Silla de oficina. Parte 2: Requisitos de seguridad.
18	Sillón respaldo bajo	Respaldo inyectado de espuma de PU flexible de 75-80kg/m3 de densidad sobre estructura metálica interna de tubo de acero de Ø 16 x 1,5 mm de espesor. Respaldo bajo, con tapizado enfundado . Asiento inyectado de espuma de PU flexible de 60-65kg/m3 de densidadcon tecnología ACS (air comfort system). Carcasa de polipropileno (P.P) con fibra de vidrio (PP + 20% F.V.) inyectado en acabado negro, recubierta con espuma inyectada y tapizada en tejido de fácil limpieza. Regulación multiposicional de la profundidad del asiento con recorrido de 60 mm y sistema de autoretorno con 4 posiciones de respaldo definidas. Brazos fijos de aluminio inyectado con apoyabrazos negro de olipropileno. Base: Elevación a gas Mecanismo syncro auto-pesante avanzado Asiento con tecnología ACS (air comfort system) Sistema de desplazamiento horizontal del asiento Sistema de fijación del recorrido del respaldo Base de 5 radios de aluminio inyectado o poliamida con fibra de vidrio. Ruedas silenciosas de 65 mm de diámetro con rodadura de teflón. Acabados: base aluminio /negro, tapizado respaldo y asiento BV	Dimensiones: Altura Total: de 900 a 980 mm Anchura Total: de 675 mm Profundidad total: de 675 mm Altura Asiento: 530 mm Anchura Asiento: de 520 mm Profundidad Asiento: de 560 mm	UNE-EN 1335-1:01. Mobiliario de oficina. Silla de oficina. Parte 1: Determinación de las dimensiones - UNE-EN 1335-2:19. Mobiliario de oficina. Silla de oficina. Parte 2: Requisitos de seguridad.

Uds.	DESCRIPCION	Características técnicas	Dimensiones	Normativa / Certificados PPT
9	Sillón respaldo bajo	Respaldo: Tejido técnico transpirable. Marco perimetral de inyección de Polipropileno + 30% fibra de vidrio. Acabado negro. Apoyo lumbar adaptable con un rando total de 70 mm Cabecero adaptativo con regulación en altura de 50 mm y con inclinación de giro de 30º. Brazos regulables en sentido horizontal hacia afuera, en altura y desplazamiento del reposabrazos en dos ejes. Caña de poliamida y fibra de vidrio. Reposabrazos de poliuretano flexible y TPU - Soft Touch. Rango total desplazamiento horizontal de 25mm. Rango total de desplazamiento en altura de 120 mm. Rango total de desplazamiento del reposabrazos de 20 mm horizontal y 30mm vertical. Asiento inyectado de espuma de PUR flexible con densidad de 60 kg/m3. Tejido de facil limpieza. Profundidad de asiento: mecanismo transla con sistema de cremallera que permite el bloqueo en 8 posiciones. Rango total de desplazamiento 80mm. Desplazamiento horizontal del asiento, mediante el movimiento trasla con autoretorno. Inclinación del asiento en angulo negativo de hasta el 5º. Sistema de basculación sincronizada del respaldo en 4 posiciones hasta 24º. Regulación de tensión que aplica una fuerza de 50 a 130 kg al respaldo. Elevación del asiento y respaldo mediante bomba de gas. Rango de elevación: 130 mm. Base de 5 radios de Ø 67,5cm, realizada en poliamida con fibra de vidrio negra y aluminio negro, aluminizado y pulido. Ruedas negras de Ø 60mm con rodadura de teflón. Tapizado Beige.	Dimensiones totales: Altura: 970 a 1100 mm Altura del lumbar: 630 a 760 mm Profundidad Total: 675 mm Dimensiones : 635 a 730 mm Dimensiones asiento: Altura: 395 a 525 mm Anchura: 500 mm Profundidad: 445 a 525 mm	UNE EN 1335-1:2022, TIPO A Mobiliario de oficina. Sillas de oficina. Parte 1: Dimensiones. Determinación de las dimensiones. Sincro con limitación y bloqueo. Angulo negativo UNE EN 1335-1:2022, TIPO B Mobiliario de oficina. Sillas de oficina. Parte 1: Dimensiones. Determinación de las dimensiones. Sincro con limitación UNE EN 1335-2:2019 Mobiliario de oficina. Sillas de oficina. Parte 2: Requisitos de seguridad. Todos
1	Mesa reunión 420 x 140 cm	Acabado en melanina Olmo / soporte negro Encimera: Fabricadas con panel de partículas aglomeradas de 38mm de grosor revestidas por ambos lados con papel decorativo impregnado en resinas melamínicas. Cantos de PVC de 2mm de espesor y aristas redondeadas con un radio de 2mm . Llevar instaladas tuercas metálicas de M6 para anclar los diferentes pies o componentes a la encimera. Pasacables sistema top acces de aluminio incluido en las encimeras de la mesa con unas dimensiones de 240mm x 100mm. Lateral: Las mesas de juntas modulares tienen los pies en forma de cubo con puertas prácticas para guardar todo tipo de artículos. Fabricadas con panel de partículas aglomeradas de 19mm de grosor revestidas por ambos lados con papel decorativo impregnado en resinas melamínicas.Acabado en negro	420 x 140 x altura 72,4 cm	Normas UNE EN 527-1:2011 "Mobiliario de oficina". Mesas de trabajo y escritorios. Parte1: Dimensiones. Y norma UNE EN 527-2:2003 "Mobiliario de oficina". Mesas de trabajo. Parte 2: Requisitos mecánicos de seguridad.
1	Mesa de reunión modular 560x140 cm: compuesta por 8 mesas de 1400x700 con sistemas de unión para uso polivalente	Encimera: Fabricadas con panel de partículas aglomeradas de 25mm de grosor revestidas por ambos lados con papel decorativo impregnado en resinas melamínicas. Cantos de PVC de 1mm espesor y aristas redondeadas con un radio de 1mm. Esquinas redondeadas con radio de 60mm. Encimeras con punteado para instalación de tornillo con rosca para madera. Lateral: Formados por diferentes elementos de chapa metálica de 2 a 4mm de espesor, doblada y soldada entre sí para formar perfiles de gran resistencia a la flexión y a la torsión. Todo recubierto con pintura epoxi-poliéster con espesores comprendidos entre 60 y 100 micras. Dispone de ruedas con freno ancladas mediante métrica al pie. Ruedas con freno Viga estructural: Fabricada con material laminado en frío de 2mm grosor y perfil cuadrado de 40X40mm que va anclado a los pies mediante encaje y tornillería de M8. Sistema de inclinación: debe permitir abatir la encimera y que quede en posición vertical. Faldón metálico abatible paralelamente a la encimera fabricado en chapa metálica de un grosor de 1.5mm con los bordes plegados. Sistema de unión entre mesas que debe permitir la unión firme de manera temporal o definitiva. Apilables entre ellas para almacenamiento de forma fácil y eficiente	Dimensiones totales: 56 x 140 x altura 74,5 cm Dimensiones mesa individual (8 unidades): 140x70x altura 74,5 cm	Normas UNE EN 527-1:2011 "Mobiliario de oficina". Mesas de trabajo y escritorios. Parte1: Dimensiones. Y norma UNE EN 527-2:2003 "Mobiliario de oficina". Mesas de trabajo. Parte 2: Requisitos mecánicos de seguridad

Uds.	DESCRIPCION	Características técnicas	Dimensiones	Normativa / Certificados PPT
150	Silla de oficina base giratoria, regulable con brazos y respaldo de malla	Base giratoria de 5 radios base giratoria de 5 radios de poliamida con fibra de vidrio (negro) y ruedas silenciosas de 60 mm de diámetro y rodadura de teflón. Respaldo Marco perimetral fabricado en polipropileno (P.P) con fibra de vidrio (PP+ 40% F.V.) y malla técnica elástica clipada, que facilita la transpiración de la espalda. Sistema Syncro que permite una mejor adaptación del usuario. Asiento diseñado con cámaras de aire, para mejorar el confort, la flexibilidad y la distribución de la presión para cualquier usuario, recubierto con espuma inyectada de PUR flexible de 50-60 kg/m3 de densidad, con carcasa de polipropileno (P.P) con fibra de vidrio (PP + 20% F.V.) inyectado en acabado negro y tapizada en tejido de fácil limpieza. Regulable en altura mediante pistón de gas. Regulación multiposicional de la profundidad del asiento con recorrido de 70 mm y sistema de auto-retorno. 2 brazos regulables en altura. Distancia entre brazos regulable con recorrido máximo de 3 cm por brazo (anchura total de +6 cm). Polipropileno con Fibra de Vidrio (P.P. + 30% F.V.) Ruedas silenciosas de diámetro 60 mm con rodadura de teflón. Acabado en negro.	Altura Total: de 940 a 1040 mm Anchura Total: de 675 mm Profundidad total: de 675 mm Altura Asiento: de 425 a 525 mm Anchura Asiento: de 480 a 530 mm Profundidad Asiento: de 475 a 555 mm	Normas: - UNE-EN 1335-1:01. Mobiliario de oficina. Silla de oficina. Parte 1: Determinación de las dimensiones - UNE-EN 1335-2:19. Mobiliario de oficina. Silla de oficina. Parte 2: Requisitos de seguridad.