

Descripción Artículo	Unidades
FRY TOP GAS COMPOUND FRY-TOP DE GAS PLANCHA LISA DE COMPOUND Fry-top construido en acero inox AISI 304, espesor plano 20/10 mm. Plancha de cocción de compound(acero inox AISI 316L+FE). Calentamiento con dos batería independientes quemadores comandados por válvula termostática de acción modulante. Control de la temperatura 140-340°C. En dotación: tapón placa. Voltaje 230V 1N~ / 50 ÷ 60Hz Potencia electrica 0,001 kW Potencia gas 21 kW Dimenesiones 80x92x25 cm	1,0
MUEBLE ABIERTO MUEBLE BASE ABIERTO Mueble base con estructura autoportante, fondo de acero inox AISI 304. Dimensiones 40x92x48 cm	1,0
JUEGO 4 PATAS SUELO 4 PATAS - INSTALACION EN SUELO 4 patas en acero inox regulable en altura con suela en material plástico. Para aparatos de las líneas Alpha900 y Omega. Extensión de la pata 9 cm (altura mínima/máxima del aparato: 87/96 cm).	1,0
COCINA GAS 6 FUEGOS C/HORNO MAXI GAS ESTATICO 2MM AN	1,0
JUEGO 4 PATAS SUELO 4 PATAS - INSTALACION EN SUELO 4 patas en acero inox regulable en altura con suela en material plástico. Para aparatos de las líneas Alpha900 y Omega. Extensión de la pata 9 cm (altura mínima/máxima del aparato: 87/96 cm).	1,0
FREIDORA ELECT. 2 CUBAS 21L 2MM	1,0
HORNO MIXTO GAS Fabricado en acero inox. Cámara de cocción abrillantada construida en acero AISI 304, con techo y fondo de acero AISI 316L (1.2mm) y cantos redondeados sin juntas, capaz de recibir medidas inferiores GN sin rejilla de enlace y bandejas de 60x40cm. Intercambiador de calor de gas en AISI310S y AISI 316L e intercambiador eléctrico en Incoloy 800. Ventilador de cocción y generador de vapor (RDC) en AISI 316L. Puerta con posiciones de parada intermedias a 90° y 130° y con doble cristal templado (6mm) de cámara de aire abierta y cristal interno-puerta extraíble. Aislante térmico en fibra cerámica (3.5cm) con barrera antirradiación.	1,0
SOPORTE ABIERTO 1/1GN SOPORTE ABIERTO Y REPISA FONDO PARA HORNOS 1/1GN Bastidor horno abierto en acero inox AISI 304 por hornos mixtos de 6 y 10 rejillas 1/1 GN. Equipado de entrepaño. Dimensiones 89x69x55 Embalaje 95x76x57 Peso neto 22 kg Peso bruto 25 kg	1,00
ESTRUCTURA PORTA CUBETAS ESTRUCTURA PORTA CUBETAS 18X1/1GN O 9 60X40CM Construida con alambre de acero inox cromado. Insertable en soporte abierto para horno. Capacidad 18x1/1GN o 9X 60x40cm Dimenesiones 25x64x47 Embalaje 26x65x50 Peso neto 7 kg Peso bruto 8 kg	1,00
CARRO REFORZADO CALIENTE 22 GN 2/1 O 44 GN 1/1 Diseñados para facilitar el transporte y servicio de comidas calientes. Fabricados en acero inoxidable AISI 304 18/10. Doble pared con aislamiento en lana de roca para reducir la pérdida de calor y el consumo energético. Bloque calórico totalmente extraíble, resistencia ventilada y cubeta para sistema humidificador incluida. Panel de mandos con interruptor luminoso, piloto indicador de funcionamiento de resistencia y termostato digital. Burlete de silicona en todo el marco de la puerta para el mantenimiento de la temperatura en el interior. 4 ruedas de gran resistencia, de Ø150 mm, 2 de ellas con freno. Asas posteriores verticales para una óptima movilidad. Parachoques de goma no marcante en cada esquina de la base del carro. Cierre con llave incorporado en los tiradores. Cable de conexión espiral monofásico con toma de tierra. Medidas totales: 700x805x1740mm. Capacidad: 22 GN 2/1 o 44 GN 1/1. Distancia entre guías: 55mm. Potencia: 3000W. Alimentación: 230V/1N/50-60Hz.	1,00

Descripción Artículo	Unidades
ABATIDOR CONGELADOR TEMPERATURA Estructura: Acero Inoxidable AISI 304. Compatible con cualquier horno. Control: El controlador debe ser de fácil manejo, una alta precisión en el control de la temperatura. Alta facilidad para el ajuste del intervalo de temperaturas que se desea conseguir. Comprobación de fuga de gas Todos los circuitos frigoríficos serán comprobados al 100%, en cámara de Helio para la detección de la fuga de gas. Estructura: Contrapuerta embutida con burlete triple cámara fácilmente sustituible. Estructura de la puerta con calentamiento para evitar la acumulación de hielo. Conexión USB, para cargar y descargar configuración de los parámetros, programas y descargar la información en relación a las alarmas HACCP. Refrigeración: Abatimiento rápido: +90°C a +3°C en menos de 90 minutos. Congelación rápido: +90°C a -18°C en menos de 270 minutos Dimensiones: 721x711x536mm Tensión: 220/50 Nº bandejas: 3 GN 1/1 Blast Chilling: 10/5* Compresor: 1/2 Evaporación: Forzada Control: Digital Refrigerante: R-290	1
BAÑO MARIA SOBREM.50/60HZ GN1/1 650X560X250 Baño maría de sobremesa GN 1/1 doble. Diseño compacto de sobremesa para el mantenimiento de los alimentos a la temperatura óptima de servicio. Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10. Dos cubas embutidas con cantos sanitarios, para cubetas GN 1/1 de profundidad máxima 150 mm. Termostato regulable de temperatura con led de funcionamiento. Control independiente de temperatura para cada cuba. Grifo incluido. Cubetas Gastronorm no incluidas. Potencia: 3000 W. Voltaje: 230V/50-60HZ Dimensiones: 650 x 560 x 250 mm. Capacidad: 2GN 1/1. 1/1.	1
CONSERVADOR PATATAS Conservador de patatas con estructura autoportante de acero inox AISI304, espesor plano 20/10 mm. Cuba estampada integrada en la encimera estanca, acabado brillante satinado con cantos redondeados. Capacidad de cargo: 4 kg de patatas fritas como máximo. Falso fondo para el goteo de aceite en dotación.	1
CORTADORAS DE FIAMBRES Cortadora de fiambres transmisión por correa. Construidas en aleación de aluminio fundido y barnizado (serie SXE) Afilador incorporado. Relé con rearme. Con anillo protege cuchillas. Doble pulsador baja tensión (24 v). Serie SXE con normativa TUV-GS. Serie SXE cuchillas RASSPE de alta calidad. Dimensiones base : 290x430x400 mm Dimensiones máximas (D x E) 430x540 mm. Cuchilla (mm) 275 Recorrido carro (mm) 235 Corte útil (mm) 160x200 Potencia (w) 240 Voltaje (v) 230V/50hz Peso (kg) 18	1
CAMPANA INOX. MURAL 3500X1100 MM. A MEDIDA Campana de extracción de humos construida de chapa de acero inox. AISI 304 2B (18/10) de 1.5 mm. Equipada con canaleta recogedora de grasas, con plenum de aspiración, filtros de acero inoxidable antigrasa e iluminación incorporada.	1
SCI CAMPANA MURAL 3000 A 4500MM Kit de sistema de extinción de incendios para campana mural. Dicha instalación se compone de 7 a 10 sprinklers y 1 extintor 9LT AFFF. Instalación certificada y visada por colegio ingenieros.	1

Descripción Artículo	Unidades
BAJOMOSTRADOR Bajo mostrador refrigerado gastronorm 1/1. Exterior en acero inox. AISI 304. Interior en acero inox. AISI 304. Aislamiento de poliuretano inyectado a alta presión libre de CFC'S con densidad 40 kg/m3. Desagüe en el interior de la cámara. Estructura compacta totalmente inyectada. Control de temperatura final de desescarche. Interior con uniones de amplio radio para facilitar la limpieza. Bandeja evaporativa en acero inox. Encimera inyectada con poliuretano, peto sanitario de 100 mm. y 50 mm de espesor. Puertas con tirador integrado y bisagra pivotante con bloqueo de apertura. Contra puerta embutida con burlete de triple cámara fácilmente sustituible. Posibilidad de cambiar el sentido de apertura de las puertas. Sistema de condensación ventilada INFRICOOL. Guías y parrillas fácilmente desmontables para limpieza. Parrillas interiores de 325x530. Claro de puerta de 375x526. Unidad condensadora con guías correderas para su extracción a 3/4. Cajones con guías telescópicas con salida mayorada para salvar el plano frontal de la encimera. Cuerpo del cajón cerrado (298x540x195) Dimensiones 2452x700x850 mm. Potencia: 480w. Potencia frig: 464w. Tensión/frecuencia 220/50 V/hz. Volumen cámara 630 lts. Provisto de cuatro puertas y un estante por puerta. Compresor 3/8 hp. Condensación ventilada y evaporación forzada. Desescarche automático. Control digital. Refrigerante R134a. Consumo: 3,59 kWh/24h Clase energética D, Clase climática: 5	1
ARMARIO REFRIGERADO GN 2/1 Armario de refrigeración exterior en acero inox. AISI 304, respaldo en chapa galvanizada. Interior en acero inox. AISI 304. Aislamiento de poliuretano inyectado a alta presión libre de CFC'S con densidad 40 kg/m3. Desagüe en el interior de la cámara. Control de temperatura final de desescarche. Interior con uniones de amplio radio para facilitar la limpieza. Bandeja evaporativa en acero inox. Puertas con tirador integrado y bisagra pivotante con bloqueo de apertura. Contra puerta embutida con burlete de triple cámara fácilmente sustituible. Guías y parrillas fácilmente desmontables para limpieza. Parrillas interiores de 530x650. Claro de puerta grande de 580x1495. Claro de puerta chica de 580x685. Sistema de refrigeración compacto MONOBLOCK. Dimensiones 1385x794x2125 mm. Potencia: 610w. . Tensión/frecuencia 220/50 V/Hz. Volumen cámara 1300 lts. Con dos puertas y seis parrillas. Compresor 1/2 Hp. Potencia frigorífica: 568 W a 10°C. Consumo: 13.6 kWh	1
ARMARIO CONGELACION GN 2/1 Armario de congelación gastronorm 2/1. Exterior en acero inox. AISI 304 respaldo en chapa galvanizada. Interior en acero inox. AISI 304. Aislamiento de poliuretano inyectado a alta presión libre de CFC'S con densidad 40 kg/m3. Desagüe en el interior de la cámara. Control de temperatura final de desescarche. Interior con uniones de amplio radio para facilitar la limpieza. Puertas con tirador integrado y bisagra pivotante con bloqueo de apertura. Contra puerta embutida con burlete de triple cámara fácilmente sustituible. Guías y parrillas fácilmente desmontables para limpieza. marcos de puertas calefactados para evitar la acumulación de hielo. Desescarche por gas caliente. Válvula de expansión. Parrillas interiores de 530x650. Dimensiones 1385x794x2125 mm. Potencia 1390 w. Tensión/frecuencia 220/50 V/Hz. Volumen cámara 1300 lts. Con 2 puertas y 6 parrillas. Poder congelación 5 kg/24 h. Compresor 1 1/4 Hp. Condensación ventilada y evaporación forzada. Régimen temperatura a 38°C: - 18°C. Desescarche automático y control digital Refrigerante R404a.	1

Anexo I -PPT: Características técnicas y dimensiones. Suministro, montaje e instalación de maquinaria industrial y mobiliario para cafetería de la sede la EASP

Descripción Artículo	Unidades
GAMA 700 FREGADERO 1C Y ARO E/I C/BAST ESPAC LAVAVA 1800X700 Fregadero · Fabricado íntegramente en acero inoxidable AISI 304 18/10. · Peto posterior de 105 mm y frontal de 65 mm en punto redondo sanitario, totalmente soldados. · Cubeta embutida con válvula de desagüe y tubo rebosadero incluidos. · Agujero de desbarace con aro de goma para tirar los desperdicios directamente a un cubo de basura situado bajo la encimera. Bastidor · Fabricado íntegramente en acero inoxidable. · Patas cuadradas de acero inoxidable de 40 x 40 mm para elevar la altura desde los 850 hasta los 900 mm. · Cubo de basura no incluidos. Dimensiones: 1800x700x900 mm.	1
LAVAVAJILLAS C/BOMBA DESAGUE Dimensiones: 570x600x825mm. Altura útil puerta (con cesta insertada) L=340 mm. Dimensiones cestas 500 x 500 mm. Dotación 1 Cesta vasos, 1 Cesta platos, 1 porta cucharitas. Potencia 230 V - 50 Hz 3650 W. Ciclo de lavado 120. Peso 44 Kg. Volumen 0,66 x 0,615 x 0,94 0,37 m3. Doble pared. Brazos de acero. Bomba de desagüe.	1
CAPOTA RECUPERADOR CALOR Máxima productividad teórica de 1080 platos / hora, doble filtro de aspiración en la bomba de lavado, ajuste dosificador y temperaturas de lavado / enjuague ajustables a través del panel de control, sistema autodiagnóstico para informar en caso de mal funcionamiento y brazos de lavado en acero inoxidable. Máxima versatilidad equipado con partencia automática de serie, se puede instalar en línea o con una configuración en L sin adaptadores. Rendimiento alto. Sistema de lavado uniformiza la presión en toda la extensión de los brazos de lavado, garantizando resultados excelentes de cada chorro de agua con su bomba de lavado de 700W Medidas 724x818x1529mm. Altura abierto 2010mm. El tanque de 20 litros completamente moldeado que elimine posibles acumulaciones de suciedad y facilita las operaciones de limpieza. Altura útil puerta 450mm. Dimensiones cesta 500x500mm. Capota de doble pared. Dotación: 1 cesto vasos, 2 cestos 18 platos, 2 porta cucharas. 400V + 3N+	1
MESA ENTRADA Mesa especial a medida para recogida de sucios y entrada a lavavajillas construida en acero inoxidable AISI 304 (18/10) de 1.5 mm de grosor con encimera dotada de baqueton perimetral para evitar derrames y guiado de cestas. Con cubeta fregadero. Dimensiones: 2010x795,60x1099 mm.	1
ENCIMERA SALIDA 700 Encimera para la salida de lavavajillas fabricada de acero inox de 1.5 mm. Con soporte de tubo en un extremo de la mesa. Dimensiones: 700x660x875 mm.	1
FRENTE MOSTRADOR EXTERIOR Acero Inox AISI 304 18/10 Respaldo en Chapa galvanizada Peto sanitario de 100 mm alto y 50 mm espesor INTERIOR Acero Inox AISI 304 18/10 Desagüe interior Fondo embutido con amplios radios Iluminación LED (CR) Parrillas de alambre de acero plastificado, regulables en altura y fácilmente desmontables doble tupida (CR) AISLAMIENTO Poliuretano inyectado alta presión libre de CFC's densidad 40 kg/m3, bajo GWP y cero efecto ODP Estructura compacta totalmente inyectada PUERTAS Puertas con doble acristalamiento (6-15-5) (CR) Burlete de triple cámara fácilmente sustituible Puertas con tirador integrado Bisagra pivotante con bloqueo de apertura PATAS Patas en acero inoxidable regulables en altura hasta 200 mm REFRIGERACIÓN Sistema de condensación ventilada INFRICOOL® Evaporadores tratados anticorrosión 100% Poliéster Bandeja evaporativa en acero inoxidable Control temperatura final del desescarche Unidad condensadora extraíble a 3/4 partes CONTROL DIGITAL Táctil	1
MUEBLE CAFETERA	1
MUEBLE ESTANTERIA Mueble estanteria construido en acero inox. AISI 304. Provisto de tres estantes. Dimensiones 1960x600x1050 mm.	1

Descripción Artículo	Unidades
BAJO MOSTRADOR S/ENCIMERA Bajo mostrador refrigerado sin encimera. Exterior en acero inox AISI 304, respaldo en chapa galvanizada. Interior en acero inox AISI 304. Aislamiento de poliuretano inyectado a alta presión libre de CFCs con densidad 40 Kg/m3 Desagüe en el interior de la cámara. Estructura compacta totalmente inyectada. Control de temperatura final de desescarche. Interior con uniones de amplio radio para facilitar la limpieza. Bandeja evaporativa en acero inoxidable. Encimera con peto sanitario de 100 mm y 50 mm de espesor. Contrapuerta embutida con burlete de triple cámara fácilmente sustituible. Posibilidad de cambiar el sentido de apertura de las puertas. Sistema de condensación ventilada INFRICOOL® Guías y parrillas fácilmente desmontables para limpieza. Parrillas interiores de 325x430. Claro de puerta de 375x526. Unidad condensadora con guías correderas para su extracción a 3/4. Cerradura opcional para puertas y cajones. Patas regulables hasta 200 mm, permitiéndole altura total al mueble de 900 mm. mm. Sistema de cajones con autocierre. Puertas con tirador integrado y bisagra pivotante con bloqueo de apertura. Evaporadores tratados con Epoxi de poliéster anticorrosión. Dimensiones 1960x600x850 mm. Potencia: 400w Potencia frig: 298w Consumo 2,36 kWh/ 24h Tension/frecuencia 220/50 V/h volumen camara 385 lts. Dispone de tres puertas y un estante por puerta. Compresor 1/4 Hp. Condensacion ventilada y evaporacion forzada. Desescarche automatico. Control digital. Refrigerante R134a. Clase climatica 5, energetica B.	1
ENCIMERA BAJO BARRA 5000X600 C/ FREGA, Batea trabajo construida en acero inox. AISI 304 de 1.5 mm de espesor. Con pestaña posterior para evitar derrames. Con escuadras para sujecion a pared. Cuenta con una cubeta fregadero de 400x400x250mm.	1
FABRICADOR HIELO CUBITO MACIZO 42G Cubito macizo con almacén de 40kg. Producción 24h 72kg, n°cubitos por ciclo 36. Dimensiones 738x600x920mm Potencia 650W	1
LAVAVAJILLAS ELECTROMECHANICO Dimensiones: Altura: 825 mm / Ancho: 550 mm / Profundidad: 600 mm Doble Pared. Brazos de lavado superior e inferior en Acero Inoxidable. Tamaño de la cesta: 500 mm X 500 mm Luz útil: 340 mm Fuente de alimentación: 230 V 50 Hz / 400 V 3 N+T 50 Hz. Potencia total: 3180 W / 4700 W. Bomba de lavado: Q = 120 lt/ min. Hmax = 7,2 mt Duración del ciclo: 2 min	1
INSTALACION RECEPTORA GAS PROPANO INSTALACIÓN RECEPTORA DE GAS PROPANO, INSTALADO CON TUBERIA DE COBRE, COLECTOR PARA 3 APARATOS A GAS, LLAVES DE CORTE, ELECTROVALVULA Y PRESOSTATO INCLUIDO PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS ESPECIALES Y PEQUEÑO MATERIAL COMPLEMENTARIO, TODO ELLO TOTALMENTE INSTALADO Y COMPROBADO. INSTALACIÓN DE BOTELLAS DE GLP, INCLUIDO MATERIAL Y MANO DE OBRA EN MONTAJE , INCLUYE ARMARIO PARA BOMBONAS .	1