

ANEXO DE ARTÍCULOS			
Descripción	Fabricante	Ref_Fabr	Precio unitario ofertado € (sin IVA)
Adhesivo transparente para cristal con el texto "USO EXCLUSIVO BOMBEROS".	Genérico		
Aerosol de gas CO para los detectores de monóxido. Rendimiento aprox. 50 pruebas. Se suministra en cajas de 12 unidades.	NOTIFIER	SOLO-C3	
Aerosol de gas ecológico e inflamable para los detectores de humo de 250ml. Se suministra en cajas de 12 unidades.	NOTIFIER	SOLO-A5	
Aerosol de gas ecológico y no inflamable para los detectores de humo de 150ml. Se suministra en cajas de 12 unidades. Sin HFC.	NOTIFIER	SOLO-A10	
agua + aditivo afff (fuegos tipo f) 9 kg. eficacia 27a 233b 75f	Genérico		
Armario PVC exterior para extintor de CO2 5 kg.	Genérico		
Armario PVC exterior para extintor de Polvo 6 kg.	Genérico		
Base blanca estándar de superficie para detectores de la serie NFX.	NOTIFIER	B501AP	
Base de detector con sirena y flash	NOTIFIER	BSS-PC-10	
Caja de protección para pulsadores para intemperie y agentes agresivos	NOTIFIER	STI3150	
Caja empotrada para PAN1-PLUS	NOTIFIER	PAN1-PLUS-INC	
Caja para montaje en superficie de 1 módulo de la serie M700.	NOTIFIER	M200SMB	
Caja para montaje en superficie para los pulsadores de la serie KAC.	NOTIFIER	PS031W	
Caja para montaje en superficie para los pulsadores de la serie KAC.	NOTIFIER	PS031W	
Carteles NORMALIZADOS, fotoluminoscente, para la señalización de BIE incendios de 210x210 mm.	Genérico		
Carteles NORMALIZADOS, fotoluminoscente, para la señalización de columna seca incendios de 420x420 mm.	Genérico		
Carteles NORMALIZADOS, fotoluminoscente, para la señalización de extintores de incendios triangular, saliente de la pared, visibles en pasillos, de 210x210 mm.	Genérico		
Carteles NORMALIZADOS, fotoluminoscente, para la señalización de hidrantes incendios de 420x420 mm.	Genérico		
Carteles NORMALIZADOS, fotoluminoscente, para la señalización de pulsadores de alarmas incendios de 300x210.	Genérico		
Cristal de recambio para pulsador AC-1460R	NOTIFIER	C-1460	
Detector óptico de humo con aislador incorporado, color blanco.	NOTIFIER	NFXI-OPT	
Detector óptico de humo con cámara óptica de sensibilidad extremadamente alta (VIEW), color blanco.	NOTIFIER	NFXI-VIEW	
El CLSS Gateway es la interfaz de Honeywell Fire que se conecta a una central o a una red de centrales de incendios de Honeywell, sirviendo de portal entre la central, la Nube y los dispositivos periféricos. La Pasarela CLSS permite leer el inventario del	NOTIFIER	HON-CGW-MBB	
Etiqueta personalizada para uso con equipos PAN1-PLUS. Requiere pedido mínimo de 5 unidades	NOTIFIER	TXT-PAN1-PLUS	
Extintor CO2 con manguera y trompa Eficacia 89B 10 kg.	Genérico		
Extintor CO2 con manguera y trompa Eficacia 89B 2 kg.	Genérico		
Extintor CO2 con manguera y trompa Eficacia 89B 3,5 kg.	Genérico		
Extintor CO2 con manguera y trompa Eficacia 89B 5 kg.	Genérico		
Extintor Polvo ABC Alta Eficacia 34A-233B 12 kg.	Genérico		
Extintor Polvo ABC Alta Eficacia 34A-233B 20 kg.	Genérico		
Extintor Polvo ABC Alta Eficacia 34A-233B 25 kg.	Genérico		
Extintor Polvo ABC Alta Eficacia 34A-233B 3 kg.	Genérico		
Extintor Polvo ABC Alta Eficacia 34A-233B 3,5 kg.	Genérico		
Extintor Polvo ABC Alta Eficacia 34A-233B 50 kg.	Genérico		
Extintor Polvo ABC Alta Eficacia 34A-233B 6 kg.	Genérico		
Extintor Polvo ABC Alta Eficacia 34A-233B 9 kg.	Genérico		
Flash con LED rojo de alto rendimiento "EEX ia" IP65 color rojo.	NOTIFIER	IS-MB1-R/R	
Flash direccionable, Categoría O	NOTIFIER	WST-PC-102	
Flash transparente direccionable con aislador incorporado. Categoría O.	NOTIFIER	WST-PC-102	
Junta de teflon para Lanza difusore de extintor de CO2.	Genérico		
Juntas para racores Barcelona de 25 mm.	Genérico		
Juntas para racores Barcelona de 45 mm.	Genérico		
Juntas para racores Barcelona de 70 mm.	Genérico		
Lanza difusora para extintor de CO2 5kg, fabricada en plástico de alta resistencia.	Genérico		
Lanza variomática 1,5" tres efectos para racor 25 mm.	Genérico		
Lanza variomática 1,5" tres efectos para racor 45 mm.	IMP	LV45SR	
Letrero luminoso con leds IP40 señalización extinción	NOTIFIER	PAN-3 - CE EN	
Letrero luminoso con leds IP65 señalización extinción	NOTIFIER	PAN-4 - CE EN	
Manguera plana racorada de 45 mm para BIE 20 m.	Genérico		
Manguera plana racorada de 70 mm para BIE 20 m.	Genérico		
Manguera rígida racorada de 25 mm para BIE 20 m.	Genérico		
Manta ignífuga 1,2x1,2m. Certificado UNE- EN1869: 1997	Genérico		
Martillo de recambio para pulsador AC-1460R	NOTIFIER	M-1471	
Metro de cable manguera par trenzado y apantallado rojo, clase V 1,5mm2. No propagador de la llama, HF. (Rollos de 100m).	NOTIFIER	2x1.5-LH	
Módulo aislador de cortocircuito en el lazo analógico. Protocolos CLIP y OPAL.	NOTIFIER	M700X	
Módulo de características idénticas al M701-240 para montaje en guía DIN.	NOTIFIER	M701-240-DIN	
Módulo de control direccionable 240Vca para montaje en superficie. Protocolos CLIP y OPAL.	NOTIFIER	M701-240	
Módulo de control direccionable de 1 salida supervisada con RFL o en forma relé. Protocolos CLIP y OPAL.	NOTIFIER	M701	
Módulo de control direccionable de 1 salida supervisada con RFL o en forma relé. Protocolos CLIP y OPAL.	NOTIFIER	M701E	
Módulo monitor direccionable con 1 entrada supervisada. Protocolos CLIP y OPAL.	NOTIFIER	M710	

Es copia auténtica de documento electrónico

Módulo monitor direccionable con 2 entradas supervisadas. Protocolos CLIP y OPAL.	NOTIFIER	M720	
Módulo monitor y de control direccionable de 2 entradas supervisadas y 1 salida de relé. Protocolos CLIP y OPAL.	NOTIFIER	M721	
Multi-sensor óptico, térmico e infrarrojos con aislador incorporado, color blanco.	NOTIFIER	NFXI-SMT3	
Panel indicador analógico Notifier para extinción EN 54.3/23 y cobertura W 4,5-10. Con exterior de color amarillo, letrero gris y texto en blanco (Etiquetas: GAS DISPARADO Y ATMOSFERA PELIGROSA)	NOTIFIER	PAN1-PLUS-ADV-Y-SP	
Panel indicador analógico Notifier. Certificado EN 54.3/23 y cobertura W-4,5-10. Con exterior blanco, letrero y texto rojo (Etiquetas: FUEGO y FOGO)	NOTIFIER	PAN1-PLUS-ADV-W-SP	
Panel indicador convencional EN 54.3/23 Exterior blanco con letrero y texto rojo (Etiquetas: FUEGO y FOGO)	NOTIFIER	PAN1-PLUS-W-SP	
Panel indicador convencional para extinción EN 54.3/23 Exterior de color amarillo con letrero gris y texto en blanco (Etiquetas: GAS DISPARADO Y ATMOSFERA PELIGROSA)	NOTIFIER	PAN1-PLUS-Y-SP	
Panel indicador de la ubicación del pulsador de alarma manual en formato metálico conforme ISO7010 contiene 5 unidades	NOTIFIER	MCP-METAL	
Panel indicador de la ubicación del pulsador de alarma manual en Plexiglás conforme ISO7010 contiene 5 unidades	NOTIFIER	MCP-PLEX	
Paquete de 10 cristales de recambio para pulsadores rearmables de serie KAC.	NOTIFIER	SUS758	
Paquete de 10 llaves de recambio.	NOTIFIER	SC070	
Piloto indicador de acción	NOTIFIER	INDICATOR	
Precinto de seguridad de plástico para extintores.	Genérico		
Precinto de seguridad pasador metálico con anilla para extintores.	Genérico		
Pulsador de alarma direccionable, rearmable y aislador de cortocircuitos incorporado.	NOTIFIER	M5A-RP02FF-N026-41	
Pulsador de alarma IP67 con aislador de cortocircuitos incorporado.	NOTIFIER	W5A-RP02SG-N026-41	
Pulsador de alarma por rotura de cristal con contacto NA o NC, de color rojo para sistemas convencionales.	NOTIFIER	M3A-R000SG-K013-41	
Pulsador KAC Disparo de Extinción EN-12094-3 color Amarillo IP65.	NOTIFIER	W3A-Y000SG-K013-65	
Pulsador KAC Disparo de Extinción EN-12094-3 color Amarillo.	NOTIFIER	M3A-Y000SG-K013-65	
Pulsador KAC Paro de Extinción EN-12094-3 color Azul IP65.	NOTIFIER	W3A-B000SG-K013-66	
Pulsador KAC Paro de Extinción EN-12094-3 color Azul.	NOTIFIER	M3A-B000SG-K013-66	
Racor roscado Barcelona aluminio fundido rosca 2" manguera 45.	Genérico		
Recarga extintor CO2 con manguera y trompa Eficacia 89B 10 kg.	Genérico		
Recarga extintor CO2 con manguera y trompa Eficacia 89B 2 kg.	Genérico		
Recarga extintor CO2 con manguera y trompa Eficacia 89B 3,5 kg.	Genérico		
Recarga extintor CO2 con manguera y trompa Eficacia 89B 5 kg.	Genérico		
Recarga extintor Polvo ABC Alta Eficacia 34A-233B 12 kg.	Genérico		
Recarga extintor Polvo ABC Alta Eficacia 34A-233B 20 kg.	Genérico		
Recarga extintor Polvo ABC Alta Eficacia 34A-233B 25 kg.	Genérico		
Recarga extintor Polvo ABC Alta Eficacia 34A-233B 3 kg.	Genérico		
Recarga extintor Polvo ABC Alta Eficacia 34A-233B 3,5 kg.	Genérico		
Recarga extintor Polvo ABC Alta Eficacia 34A-233B 50 kg.	Genérico		
Recarga extintor Polvo ABC Alta Eficacia 34A-233B 6 kg.	Genérico		
Recarga extintor Polvo ABC Alta Eficacia 34A-233B 9 kg.	Genérico		
Reciclaje de detector iónico, recogida en centros de RTVA, gestión de residuos con empresa homologada y entrega de documentación correspondiente al reciclado			
Retimbrado de manguera BIE.	Genérico		
Retimbrado extintor CO2 con manguera y trompa Eficacia 89B 10 kg.	Genérico		
Retimbrado extintor CO2 con manguera y trompa Eficacia 89B 2 kg.	Genérico		
Retimbrado extintor CO2 con manguera y trompa Eficacia 89B 3,5 kg.	Genérico		
Retimbrado extintor CO2 con manguera y trompa Eficacia 89B 5 kg.	Genérico		
Retimbrado extintor Polvo ABC Alta Eficacia 34A-233B 12 kg.	Genérico		
Retimbrado extintor Polvo ABC Alta Eficacia 34A-233B 20 kg.	Genérico		
Retimbrado extintor Polvo ABC Alta Eficacia 34A-233B 25 kg.	Genérico		
Retimbrado extintor Polvo ABC Alta Eficacia 34A-233B 3 kg.	Genérico		
Retimbrado extintor Polvo ABC Alta Eficacia 34A-233B 3,5 kg.	Genérico		
Retimbrado extintor Polvo ABC Alta Eficacia 34A-233B 50 kg.	Genérico		
Retimbrado extintor Polvo ABC Alta Eficacia 34A-233B 6 kg.	Genérico		
Retimbrado extintor Polvo ABC Alta Eficacia 34A-233B 9 kg.	Genérico		
Señal fotoluminiscente de MANTA IGNIFUGA de 297x210 m.	Genérico		
Sirena convencional de interior de seis tonos con flash de alta potencia EN54-3/23. Volumen de cobertura en pasillo: 4 x 18 x 7 m.	NOTIFIER	DSE3-23 HW	
Sirena direccionable con flash transparente y aislador incorporado	NOTIFIER	WSS-PC-I02	
Sirena Flash con de alto rendimiento "EEX ia" IP67 color rojo. Otros colores de LED disponible.	NOTIFIER	IS-MC1	
Sirena óptico-acústica con base estándar. Clases C y W	NOTIFIER	CWSS-RW-S5	
Sirena óptico-acústica convencional base estándar	NOTIFIER	dt-cwss-rw-s5	
SopORTE metálico para montaje en techo para PAN1-PLUS	NOTIFIER	PAN1-PLUS-SC	
SopORTE para extintor CO2 5 kg, montaje en Pared.	Genérico		
SopORTE para extintor CO2 5 kg, montaje en vehículo.	Genérico		
SopORTE para extintor polvo 5 Kg, montaje en Pared.	Genérico		
SopORTE para extintor polvo 5 Kg, montaje en vehículo.	Genérico		
SopORTE para montaje DIN de módulos estándar de la serie M7xx o MI-Dxxx.	NOTIFIER	M200E-DIN	
SopORTE para montaje en pared de los módulos de la serie M700.	NOTIFIER	M200E-PMB	
Vidrios para BIE con Adhesivo similar a: "Rompase en caso de incendios" 54x74 Centímetros, Alto por Ancho.	Genérico		
Zócalo para tubo de hasta 22mm, color marfil.	NOTIFIER	SMK400AP-IV	
Total Precio de Referencia			0

Es copia auténtica de documento electrónico

Importante: La valoración de los artículos recogidos en este Anexo 1 servirá única y exclusivamente para fijar el