Junta de Andalucía

Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias
Servicio Andaluz de Salud
Central Provincial de Compras de Córdoba

Agrupación	Lotes	Nombre	Unidades	Prescripciones Técnicas
1	1	Mesas de despacho-1400X800X720 mm	148	Sobre de aglomerado de partículas de alta densidad (650 Kg. /m3 aprox.). Tablero bilaminado de 25 mm de espesor canteado en PVC de 2 mm.
1				Estructura metálica de 4 patas de tubo de sección 50x50x2 mm, soldadas por hilo continuo a tubo de 40 x 40 x 2 mm, que se une a ambas patas por su lado corto. Viga de 40 x 40 x 2 mm, desplazada a la parte del confidente. Estructura recubierta con pintura epoxi de 70-80 micras de espesor de secado al horno.
1				Las patas, ofrecen un tipo de apoyo mediante nivelador oculto. Nivelación interior, regulación máxima de 20 mm-.
1				Faldón metálico o en tablero bilaminado.
1				Pasacables en tablero y bandeja metálica de electrificación.
1				Una de las mesas debe tener ala lateral.
1				Color blanco en estructura, bandeja y faldón. Acacia en sobre/tablero.
1	2	Mesa auxiliar 800X600	17	Sobre de aglomerado de partículas de alta densidad (650 Kg. /m3 aprox.). Tablero bilaminado de 25 mm de espesor canteado en PVC de 2 mm.
1				Estructura metálica de 4 patas de tubo de sección 50x50x2 mm, soldadas por hilo continuo a tubo de 40 x 40 x 2 mm, que se une a ambas patas por su lado corto. Viga de 40 x 40 x 2 mm, desplazada a la parte del confidente. Estructura recubierta con pintura epoxi de 70-80 micras de espesor de secado al horno.
1				Las patas, ofrecen un tipo de apoyo mediante nivelador oculto. Nivelación interior, regulación máxima de 20 mm-.
1				Pasacables en tablero y bandeja metálica de electrificación.
1				Color blanco en estructura, bandeja y faldón. Acacia en sobre/tablero.
1	3	Mesa de 1000X600	31	Sobre de aglomerado de partículas de alta densidad (650 Kg. /m3 aprox.). Tablero bilaminado de 25 mm de espesor canteado en PVC de 2 mm.
1				Estructura metálica de 4 patas de tubo de sección 50x50x2 mm, soldadas por hilo continuo a tubo de 40 x 40 x 2 mm, que se une a ambas patas por su lado corto. Viga de 40 x 40 x 2 mm, desplazada a la parte del confidente. Estructura recubierta con pintura epoxi de 70-80 micras de espesor de secado al horno.
1				Las patas, ofrecen un tipo de apoyo mediante nivelador oculto. Nivelación interior, regulación máxima de 20 mm-.
1				Faldón metálico o en tablero bilaminado.
1				Pasacables en tablero y bandeja metálica de electrificación.
1				Color blanco en estructura, bandeja y faldón. Acacia en sobre/tablero.

Junta de Andalucía

Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias
Servicio Andaluz de Salud
Central Provincial de Compras de Córdoba

Agrupación	Lotes	Nombre	Unidades	Prescripciones Técnicas
1	4	Bloques-RODANTE; 3 CAJONES;	171	Cajonera 3 cajones rodante medidas aprox. de 550x430x540 fabricada en tablero bilaminado de 19 mm de espesor aprox. Cajón con accesibilidad total del usuario. Ruedas de doble rodadura de 40 mm, de diámetro con capacidad de carga de 30kg/rueda. Cierre de falleba pletina de chapa. Color acacia/blanco.
1	5	Silla-Confidente; 480x450x490 mm; C/brazos; Respaldo: bajo	303	Silla confidente fija con brazos. Asiento y respaldo anatómicos. Asiento con carcasa exterior y respaldo de polipropileno. Estructura de 4 patas en tubo de acero de 22 mm de diámetro y 2 mm de grosor. Apilable. Color blanco en todos sus elementos.
1	6	Armario puertas bajas y estantes1960X900X450	40	Medidas: preferentemente, 1960X900X450. Estructura en melamina o chapa de acero pulida sin uniones vistas, con puertas con cierre de falleba o similar. Tiradores ergonómicos y fabricados en zamak o similar. Niveladores para evitar desniveles. Color blanco/acacia.
2	7	Sillería de bancada-bancada de 3 asientos	147	Bancada con brazos en cada asiento. Asiento y respaldo anatómicos. Asiento con carcasa exterior y respaldo de polipropileno. Color por definir. Estructura de asientos en tubo de acero de Ø 22x2 mm. Travesaño en tubo de acero rectangular de 80x40x1.5 mm. Juego de patas (2) para bancada en tubo de acero con niveladores acabado cromado.
2	8	Sillería de bancada-bancada de 4 asientos	52	Bancada con brazos en cada asiento. Asiento y respaldo anatómicos. Asiento con carcasa exterior y respaldo de polipropileno. Color por definir. Estructura de asientos en tubo de acero de Ø 22x2 mm. Travesaño en tubo de acero rectangular de 80x40x1.5 mm. Juego de patas (2) para bancada en tubo de acero con niveladores acabado cromado.
2	9	Sillería de bancada-bancada de 5 asientos	5	Bancada con brazos en cada asiento. Asiento y respaldo anatómicos. Asiento con carcasa exterior y respaldo de polipropileno. Color por definir. Estructura de asientos en tubo de acero de Ø 22x2 mm. Travesaño en tubo de acero rectangular de 80x40x1.5 mm. Juego de patas (3) para bancada en tubo de acero con niveladores acabado cromado.
2	10	Mesa baja esquinera	36	Debe combinar en materiales y colores con las bancadas. Medidas aproximadas 50x50
	11	Carros de un aro para ropa sucia	15	Carro de lavandería. Estructura de acero inoxidable. Bolsa de ropa extraíble de algodón o similar, preferentemente con revestimiento de PVC. 4 ruedas, dos de ellas con freno de estacionamiento. Capacidad de carga máxima de 100 kg aprox. de PVC. 4 ruedas, dos de ellas con freno de estacionamiento. Capacidad de carga máxima de 100 kg aprox.
	12	Silla acompañante hospital de día y comedor terapéutico APILABLE	54	Silla confidente fija con brazos. Asiento y respaldo anatómicos. Asiento con carcasa exterior y respaldo de polipropileno. Estructura de 4 patas en tubo de acero de 22 mm de diámetro y 2 mm de grosor. Color por definir en función del color del sillón de paciente de hospital de día. Puede ser color diferente para comedor terapéutico. Apilable.
	13	Butaca de salón de actos	103	Preferentemente:
				DIMENSIONES
				Ancho total (si el brazo o costado es compartido, desde el eje del costado): 550 mm.
				Profundidad (entre los puntos más alejados de la butaca, normalmente desde borde asiento al borde del respaldo): 860 mm.
				Altura: no se establece referencia.
				COSTADOS
				Piezas de madera DM de 34mm de ancho con 2 tableros exteriores de contrachapado de 13mm con tableros interiores de abedul y haya.
				La parte posterior estará alineada con la misma inclinación que el tablero de madera del respaldo.
				Ajuste de los costados con el respaldo mediate sistema de bayoneta que asegure un resultado firme y sin huecos.
				Color por definir.

Junta de Andalucía

Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias
Servicio Andaluz de Salud
Central Provincial de Compras de Córdoba

Agrupación	Lotes	Nombre	Unidades	Prescripciones Técnicas
				ASIENTO ABATIBLE
				Bastidor interno metálico de acero de 15x30mm, base de muelles de 3mm de grosor que unen los lados.
				Sistema de abatimiento mediante eje de 30mm de diámetro que incluye sistema de muelles.
				Bloque de espuma de poliuretano moldeada en frío de clase M4 de resistencia al fuego y 65kg/m3 de densidad. Este bloque integra el bastidor, junto con el sistema de abatimiento.
				Color por definir.
				RESPALDO
				Pieza única constituida por: Bastidor interno metálico de acero de 15x30mm, base de muelles de 3mm de grosor que unen los lados. Espuma de poliuretano moldeado en frío de clase M4 de resistencia al fuego. Esta pieza única constituye el soporte estructural y freno del asiento abatible mediate pletina metálica de 20x50mm soldada.
				Tablero de contrachapado barnizado de 13mm, como remate de respaldo. con fijación oculta a este.
				Color por definir.
				TAPIZADOS
				Respaldo y asiento incorporan una funda tapizada con sistema Velcro© que los hace desenfundables y evita arrugas una vez montados. El resultado debe ser altamente ergonómico y de gran confort.
				Color por definir.
				FIJACIÓN A SUELO
				Oculta y mediante pletina de 8mm de espesor y pasadores metálicos. Unión a los costados mediante tornillos ocultos de 8mm.
				PALA DE ESCRITURA
				Todos los asientos incorporarán pala escamoteable en uno de sus costados. El 90% a la derecha y el 10% a la izquierda. En madera y de tamaño suficiente para trabajar con papel A4, tablet u ordenador portátil, pero no mayor como para restar confort o accesibilidad. Mecanismo metálico de alta resistencia al giro y presión.
				NUMERACIÓN
				Numeración de fila mediante placa metálica encastrada en el costado de cada asiento recayente a pasillo.
				Numeración de asiento mediante bordado en la funda del cada asiento en la zona más alta del asiento plegado y mediante placa en la parte superior del tablero de remate del respaldo del asiento anterior.