

Cámara mortuoria modular

c) Dimensiones

Las dimensiones principales de los distintos modelos son las siguientes:

MODELO	ANCHO (mm)	ALTO (mm)	FONDO (mm)	POTENCIA* (W)	PESO (Kg)
CM/2V	885	1960	2400	700	300
CM/3V	885	2465	2400	1300	430

*En caso que la cámara sea tropicalizada, la potencia será de 1300 W en ambos casos.

d) Características eléctricas

Tensión:	220 V
Frecuencia:	50 Hz
Potencia:	Según modelo
Conexión:	Conectar el equipo a un interruptor magnetotérmico de 10 A Conectar el equipo a una toma de tierra
Protecciones:	Fusible F2 Fusible F3

Nota: Las características de tensión, frecuencia y potencia pueden variar según solicitud del cliente. Verificar en cualquier caso la etiqueta de características del equipo antes de su conexión.

e) Condiciones ambientales de transporte y de servicio

El área de instalación de la máquina debe estar lo suficientemente ventilada y tener una renovación mínima de aire de 700 m³/h.

	Temperatura ambiente (°C)	Presión (hPa)	Humedad relativa (%)
Operación	15 - 35	750 - 1100	0 - 95
Almacenaje y Transporte	5 - 50	650 - 1100	0 - 65

Nivel de potencia acústica medio:	< 70 dBA medidos según EN ISO 3746
Nivel de potencia acústica máximo:	< 130 dBA medidos según EN ISO 3746
Compatibilidad Electromagnética:	conforme a la Norma Europea EN 61326-1

f) Datos del fabricante y servicio técnico central

Oficinas centrales:	ANTONIO MATACHANA S.A. c/ Almogávares 174 E-08018 Barcelona (ESPAÑA) Teléfono: + 34 93 300 80 12 Fax: + 34 93 300 59 24 Correo electrónico: sat@matachana.com
---------------------	--