

ANEXO I PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA EL SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE EQUIPAMIENTO PARA LOS CENTROS DE SALUD PERTENECIENTES A DISTRITO SANITARIO CÓRDOBA Y GUADALQUIVIR, CENTROS ADSCRITOS A LA CENTRAL PROVINCIAL DE COMPRAS DE CÓRDOBA. (PA 32/26)

Lotes	GC	Nombre	Unidades	Prescripciones Técnicas
1	A49291	DIAPASON Mod. HARTMANN Nº 128-GC	45	Diapasón de 128Hz. Fabricado en aluminio duradero. Estructura robusta, resistente y de larga vida útil.
2	A84807	ESPIROMETRO-GC	20	Espirómetro informatizado. Formatos de exportación: PDF, XML, DICOM, CDA/HL7. Conectividad Bluetooth y USB. Autoapagado. Debe representar gráficas, tanto basales como post-broncodilatación. Debe permitir exportar datos para su posible inclusión futura en historia clínica. Debe representar la prueba en tiempo real para seguir la evolución de esta, controlando la calidad de las maniobras y detectar artefactos. Las gráficas deben tener buena resolución para detectar el final de la maniobra para volumen $\geq$ 5mm/L, para flujo $\geq$ 2,5 mm/L·s para tiempo $\geq$ 10 mm/s. Sensor de temperatura.
3	A85188	Lampara de exploración con lupa de 3 dioptrías.-GC	20	Lámpara iluminación LED de luz fría o blanca (6000°K-6500°K), garantizando un área sin sombras. Diseñada para exploración médica. Con lupa de 3 a 5 dioptrías y tapa abatible para una mejor protección. Con brazo articulado con resortes internos compensados y ajuste vertical, además de un cabezal orientable 180°. Índice de Reproducción cromática (IRC) excelente para uso médico superior a 95. Perna de aluminio con 5 ruedas.
4	A85000	BASCUA ELECTRÓNICA PARA ADULTOS CON TALLA-GC	10	Capacidad de 300 Kg, con sensibilidad de 100g Pantalla LCD Con tallímetro, rango aproximado entre 60-210 cm, división de 1mm. Alimentaciónn con pilas y adaptador de corriente. Función de autoapagado Transmisión de datos por USB. Plataforma antideslizante Con tara y retención de peso. Con 4 patas regulables y con ruedas para facilitar su transporte, almacenamiento y reubicación Clase III

Lotes	GC	Nombre	Unidades	Prescripciones Técnicas
5	A85001	Bascula para bebes con talla-GC	5	Báscula Clase III digital. Con tallímetro de rango aproximado entre 10-100cm con una división de 1mm. Capacidad: 20Kg, rango de medida mínimo aproximado 5g. Con tara y retención de peso La bandeja debe tener bordes inclinados para sostener al bebé de manera segura y cómoda. Diseño antivuelco. Alimentación con pilas y adaptador de corriente.
6	C51976	MONITOR MULTIPARAMÉTRICO-GC	5	Pantalla táctil tamaño mínimo 10,4" , resolución mínima 800x600. Monitor multiparamétrico con interfaz tarjeta SD, red USB, VGA y llamada de enfermera Impresora térmica (opcional) Análisis ECG de 12 derivaciones Medición de saturación de oxígeno en sangre (SPO2), Presión arterial no invasiva (PNI) y Temperatura corporal. Puerto reservado para EICO2, soporte para conexión fácil. Detección de arritmias y anti-desfibrilación. Con sistema de alarmas integrado. Con accesorios pediátricos.
7	A51503	TENSÍÓMETRO DIGITAL-GC	50	Inflado y deflación automático para brazo. Con adaptador de corriente. Detección de latido arritmico. Con certificado CE producto sanitario y clínicamente validado. Rango de medición: Presión: de 0mmHg a 299mmHg y pulso: de 40 a 180ppm. Con brazal para adulto y pediátrico.
8	A85089	Carro de Cura en Acero Inoxidable.-GC	20	Carro de acero inoxidable. Con doble asa para un agarre garantizado. Con 3 estantes con bordes anticaidas. Con 4 ruedas giratorias, dos de ellas con freno. Medidas aproximadas: 660x400x900 mm.
9	F50038	Silla-Confidente con brazos, asiento y respaldo tapizado	200	Medias aproximadas: 480x450x490 mm. Tapizado resistente y fácil de mantener.
10	D93156	Sillón alto-Giratorio. Tapicería ignífuga. Basculante. Regulable por gas. 650 500 x 1390 mm	100	Silla de trabajo. Medidas aproximadas: 490x600x970 mm. Giratoria. Basculante. Con brazos. Asiento regulable profundidad.

					Respaldo regulable en altura.
Lotes	GC	Nombre	Unidades	Prescripciones Técnicas	
11	A85006	Biombo de tres cuerpos en acero inoxidable.-GC	10	Biombo médico de 3 paneles plegables. Color blanco, con estructura de acero inoxidable. Pantallas fácilmente lavables. Con ruedas para su mejor desplazamiento. Dimensiones aproximadas: altura total: 170cm; ancho de panel: 55 cm	
12	A85377	Taburetes Hidráulico, rodables y respaldo c/base en plástico inyectado-GC	30	Taburete giratorio con respaldo. Con 5 ruedas. Elevación a gas. Regulable en altura aproximadamente: 40-45 cm. Tapizado resistente y fácil de mantener.	
13	D94665	CARRO DE PARADA: SEPARADORES DE MEDICAMENTOS-CAJA RCP	5	Fabricado en acero inoxidable y plástico. Con 5 cajones, bandejas, portacilindros de oxígeno, compartimentos laterales, tabla RCP, portasueros y estante para desfibrilador. Con ruedas, 2 de ellas con freno.	
14	A85221	Mesa de reconocimiento Hidráulica de 2 cuerpos y alt. Variable en epoxi.-GC	12	Camilla de Exploración Hidráulica ADULTO Ancho: 55-75 cm; Largo: 180 – 220 cm; Altura mín. y máx.: 45-90 cm Lecho de 2 cuerpos con respaldo abatible manualmente por cilindro de gas en palanca. Cabezal regulable. Orificio facial y tapa Tapizado técnico vinílico (PVC / Poliéster, 650 gr/m2.) con resistencia a la abrasión, transpiración, saliva, sangre, orina, luz UV, aceites y manchas. Resistencia a altas y bajas temperaturas. Protección antimicrobiana, antibacteriana y antimicótico. Ignífugo y lavable. Impermeabilidad. Peso mínimo Soportado: 170 kg Elevación en altura hidráulica en pedal bilateral con pedal de descarga. Patas con nivelador. Sistema de rodadura accionado en ambos ejes. Portarrollos de papel de serie. Ruedas escamoteables para facilitar su movimiento con paciente accionadas en pedales en ambos ejes de la mesa.	

15	A85199	Mesa de reconocimiento de 2 cuerpos de alt. fija en Acero Inox.-GC	5	Camilla de 2 cuerpos con cabecero regulable en altura mediante cremallera. Tapizado de gran resistencia a la abrasión, transpiración, aceites y otras manchas. Fabricada en acero inoxidable. Medidas aproximadas: 180 (largo) x60 (ancho) x 80 (alto)
----	--------	--	---	---

Lotes	GC	Nombre	Unidades	Prescripciones Técnicas
16	E56399	ESPIRÓMETRO: JERINGA DE CALIBRACIÓN-GC	20	Volumen 3L. Recorrido del émbolo aproximado 37,5 cm. Fabricada en aleación de aluminio para alta durabilidad y estabilidad. Conexión con diámetro de boquilla estándar de 28 mm. Con certificado de calibración emitido por el fabricante. Compatible con espirómetros Datospir.

Córdoba, a fecha de la firma digital

LA DIRECTORA DE GESTIÓN ECONÓMICA Y DESARROLLO PROFESIONAL