

Código	Resumen	CanPres Ud	Pres	ImpPres
2.1.1.3.	ACTUACIONES SINGULARES	357,00	143,53	10.008,40
AMA109V220.N	RETIRADA E INSTALACIÓN DE PASARELA DE MADERA	336,00 m	257,70	86.587,20
	REPARACIÓN DE PASARELA DE MADERA PILOTADA PARA CARRIL BICI-PEATONAL DE 3 M DE ANCHO COMPUESTA POR PERFILES DE SECCIÓN CUADRADA DE 15X15 CM HINCADOS EN EL TERRENO 1 M, FORMACIÓN DE PISO COMPUESTO POR ESTRUCTURA DE SOPORTE A BASE DE RIOSTRAS DE RIOSTRA 15X7 CM, RASTRELES DE 20X7 CM Y PISO A BASE DE TABLONES DE IGUAL MATERIAL DE 15X5 CM SEPARADOS 5 MM; BARANDILLA FORMADA POR PASAMANO DE MADERA DE 20X5 CM Y DOS HORIZONTALES DE 15X3,4 CM. TOTALMENTE COLOCADA.			
AMA110A275	DESMONTAJE MANUAL DE VALLA MADERA 1M ALT	295,00 m	4,15	1.224,25
	DESMONTAJE MANUAL DE VALLA DE MADERA, DE 1 M DE ALTURA VISTA, MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA EN OBRA			
AMA109S060	VALLA MADERA TRATADA DE 8 A 10 CM DE DIÁM.	120,00 m	27,88	3.345,60
	METRO DE CERRAMIENTO A BASE DE ROLLIZOS DE MADERA TRATADA DE 8 - 10 CM DE DIÁMETRO FORMADO POR POSTES VERTICALES DE 1,5 M DE LOS CUALES 50 CM ESTÁN ANCLADOS EN EL SUELO. UNO DE CADA DOS HINCADO Y EL OTRO CIMENTADO MEDIANTE UN DADO DE HORMIGÓN HM-20 DE DIMENSIONES 40X40X40 CM. LOS POSTES VERTICALES ESTARÁN SITUADOS A DOS METROS ENTRE SI Y UNIDOS EN LA PARTE SUPERIOR POR OTRO DE LAS MISMAS CARACTERÍSTICAS A MODO DE BARANDILLA, SEGÚN ESPECIFICACIONES EN PLANOS.			
AMA109S510	VALLA DE MADERA TRATADA DE 8 A 10 CM DE DIÁM., H=1.2M, DIAGONAL	175,00 m	29,70	5.197,50
	CERRAMIENTO A BASE DE ROLLIZOS DE MADERA TRATADA DE 8 - 10 CM DE DIÁMETRO FORMADO POR POSTES VERTICALES DE 1,70 M DE LOS CUALES 50 CM ESTÁN ANCLADOS EN EL SUELO MEDIANTE UN DADO DE HORMIGÓN HM-20 DE DIMENSIONES 40X40X40 CM, SITUADOS A DOS METROS ENTRE SI Y UNIDOS EN LA PARTE SUPERIOR POR OTRO DE LAS MISMAS CARACTERÍSTICAS (2 M DE LONGITUD) A MODO DE BARANDILLA, Y EN DIAGONAL POR OTRO DE LAS MISMAS CARACTERÍSTICAS. SEGÚN ESPECIFICACIONES EN PLANOS.			
AMA109O080	RASTRELES DE MADERA TRATADA DE SECCIÓN RECTANGULAR 14,5 X 4,5 CM	60,00 u	22,30	1.338,00
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIDAD DE RASTREL DE MADERA TRATADA CLASE RESISTENTE C24 DE SECCIÓN RECTANGULAR 14,5X4,5 CM CEPILLADOS A LAS CUATRO CARAS Y UNA LONGITUD DE 2M. (Bancos de mampostería)			
AMA109O085	VIGAS DE MADERA TRATADA DE SECCIÓN RECTANGULAR 19,5 X7 CM, L=4 M	2,00 u	63,65	127,30
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIDAD DE VIGA DE MADERA TRATADA CLASE RESISTENTE C24 DE SECCIÓN RECTANGULAR 19,5 X 7 CM CEPILLADAS A LAS 4 CARAS CON UNA LONGITUD DE 4M.(Mirador)			
AMA109V300	RETIRADA RESIDUOS MIXTOS DEMOL. A PLANTA DE VALORIZ. 60 KM	450,00 m3	41,54	18.693,00
	RETIRADA DE RESIDUOS MIXTOS EN OBRA DE DEMOLICIÓN A PLANTA DE VALORIZACIÓN SITUADA A UNA DISTANCIA MÁXIMA DE 60 KM, FORMADA POR: CARGA, TRANSPORTE A PLANTA, DESCARGA Y CANON DE GESTIÓN. MEDIDO EL VOLUMEN ESPONJADO. (Pasarela y valla de madera)			
	TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA (IVA excluido)			116.512,85